



THE RELIABLE SOLUTION
FOR PROFESSIONALS

Trademark owned by "ALCO" LLC

TOMOIL ENGINE OIL Oil 0W-30 SL/CF

Моторное масло для легковых автомобилей

Описание и применение

- **TOMOIL ENGINE OIL 0W-30 SL/CF** – всесезонное моторное масло, разработанное на основе специально подобранных высококачественных синтетических базовых масел с использованием ПАО (полиальфаолефины) и пакета присадок, обеспечивающих соответствие требованиям эксплуатационных характеристик API SL/CF.
- **TOMOIL ENGINE OIL 0W-30 SL/CF** специально разработано для соответствия требованиям к смазочным материалам современных бензиновых двигателей. Также подходит для автомобилей с газовым оборудованием.
- **TOMOIL ENGINE OIL 0W-30 SL/CF** может быть использовано в бензиновых и дизельных двигателях, производитель которых устанавливает требования API SL/CF.

Преимущества

- Отличные моющей-диспергирующие свойства, предотвращающие образование отложений в картере двигателя
- Очень высокая окислительная стабильность позволяет поддерживать эксплуатационные характеристики в течение всего интервала замены
- Отличная защита от коррозии
- Обеспечивает надежную защиту в широком диапазоне температур

Спецификации и одобрения

SAE 0W-30	
API	SL/CF
ACEA	A3/B3; A3/B4
MB	229.1/229.3/229.5
VW	502/505 00



THE RELIABLE SOLUTION
FOR PROFESSIONALS

Trademark owned by "ALCO" LLC

TOMOIL ENGINE OIL Oil 0W-30 SL/CF

Моторное масло для легковых автомобилей

Типичные физико-химические характеристики

Параметр	Метод тестирования	Типичное значение
Плотность, 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	852.0
Кинематическая вязкость, 100 °C, мм²/с	ASTM D 445	9.8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	155
TBN, мг КОН/г	ASTM D 2896	6.8
Сульфатная зольность, %	ASTM D 874	0.95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	200
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42

Важно: средние типичные значения могут меняться в пределах технологических допусков.

Здоровье, безопасность и хранение

На основе имеющейся информации, не ожидается, что данный продукт окажет неблагоприятное воздействие на здоровье при использовании по назначению.

Варианты упаковки:

