

Пржекторы светодиодные Eleganz ПАСПОРТ

1. Основные характеристики

1.1. Пржекторы светодиодные торговой марки Eleganz (далее пржекторы) предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50 Гц.

1.2. Область применения пржекторов: для наружной установки (освещения или подсветки объектов, витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т.п.). Установка пржекторов может осуществляться на наружных стенах, парапетах зданий и сооружений, других ровных поверхностях.

1.3. Пржекторы изготавливаются:

- по классу защиты от поражения электрическим током класса 1;
- по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги IP66.

1.4. Класс энергоэффективности: А.

1.5. Комплектность:

- пржектор -1 шт.;
- упаковочная коробка -1 шт.;
- паспорт -1 шт.

2. Технические характеристики

Таблица 1. Типоисполнения и основные параметры пржекторов

Характеристики	Eleganz 10Вт	Eleganz 20Вт	Eleganz 30Вт	Eleganz 50Вт
Мощность, Вт	10	20	30	50
Номинальное напряжение, В	220	220	220	220
Габаритные размеры, мм	103x25x68	125x21x100	148x23x120	175x25x145
Освещенность, лм	950	1900	2850	4750
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Рабочая температура, С°	от -40 до +55	от -40 до +55	от -40 до +55	от -40 до +55
Коэффициент пульсации, %	<5%	<5%	<5%	<5%
Коэффициент мощности, cos φ	>0.93	>0.93	≥0.95	≥0.95

Характеристики	Eleganz 100Вт	Eleganz 150Вт	Eleganz 200Вт	Eleganz 300Вт
Мощность, Вт	100	150	200	300
Номинальное напряжение, В	220	220	220	220
Габаритные размеры, мм	240x30x174	305x30x205	333x40x254	365x42x280
Освещенность, лм	9500	14250	19000	28500
Класс энергоэффективности	A	A	A	A
Рабочая температура, С°	от -40 до +55	от -40 до +55	от -40 до +55	от -40 до +55
Коэффициент пульсации, %	<5%	<5%	<5%	<5%
Коэффициент мощности, cos φ	≥0.95	≥0.95	≥0.95	≥0.95