


Бетоносмеситель BeeTone 220

Инструкция
по эксплуатации



* подробные условия гарантии
см. на стр. 2 и в разделе «Гарантия изготовителя»

КРАТОН

Уважаемый покупатель!

Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав бетоносмеситель BeeTone 220, далее в тексте «бетоносмеситель». Перед первым использованием бетоносмесителя внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную эксплуатацию и длительный срок службы бетоносмесителя.

Все дополнительные обязательные сведения о данном бетоносмесителе размещены в приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации). При возникновении любых вопросов, касающихся продукции зарегистрированной торговой марки **Кратон**, Вы можете разместить их на странице Форума сайта [«www.kraton.ru»](http://www.kraton.ru).

Уважаемый покупатель! Приобретая бетоносмеситель, проверьте его работоспособность и комплектность!

Общая гарантия*



ВНИМАНИЕ! Общая гарантия состоит из стандартной и дополнительной гарантии. Условия предоставления общей гарантии указаны в гарантийном талоне.

Стандартная гарантия – это гарантия на товар, которая предоставляется клиенту без дополнительных условий.

Дополнительная гарантия – это гарантия, которая предоставляется клиенту на товар при условии регистрации товара на сайте www.kraton.ru в течение 30 дней с даты покупки.

Получить дополнительную гарантию Вы можете на сайте Кратон, зарегистрировав товар на странице по адресу:
http://service.kraton.ru/product_registration/

То же самое можно сделать при помощи мобильного телефона, сканируя QR-код, Вы попадете на страницу регистрации товара.

Содержание

Основные технические данные.....	4
Комплектность.....	5
Назначение и общие указания.....	5
Знаки безопасности.....	6
Предупреждение для пользователя.....	7
Электрическая безопасность.....	8
Правила безопасности.....	11
Устройство бетоносмесителя.....	14
Сборка бетоносмесителя.....	17
Подготовка и работа на бетоносмесителе.....	32
Техническое обслуживание.....	34
Транспортирование и правила хранения.....	35
Утилизация.....	36
Неисправности и методы их устранения.....	37
Сведения о действиях при обнаружении неисправности.....	37
Гарантия изготовителя.....	40
Гарантийное свидетельство.....	41
Приложение А — вкладыш в инструкцию по эксплуатации (1 лист, А5)	

Основные технические данные

Основные технические данные бетоносмесителя приведены в таблице 1.

Таблица 1 «Основные технические данные»

Наименование параметра	Значение параметра
Наименование, тип, модель	Бетоносмеситель BeeTone 220
Напряжение электрической питающей сети	220 В±10 %
Частота тока	50 Гц
Род тока	переменный, однофазный
Номинальная мощность	900 Вт
Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой	IP44D
Класс защиты от поражения электрическим током	низковольтное оборудование II класса
Частота вращения барабана	29,5 мин ⁻¹
Объем барабана	220 л
Диаметр горловины барабана	Ø 390 мм
Объем готового замеса бетонной смеси *	150 л±10 %
Максимальный диаметр камней в смеси	Ø 25 мм
Время приготовления одной порции смеси	3–6 мин
Предельная масса готовой смеси	200 кг
Уровень звукового давления (шума)	94 дБ
Полное среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	1,2 м / с ²
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	1185 × 838 × 1345 мм
Масса	60 кг
Срок службы	5 лет
Артикул	4 02 07 025

Примечание * — объем готового замеса бетонной смеси (раствора) варьируется в пределах ±10 %, и может снижаться с увеличением угла наклона барабана бетоносмесителя. На изменение объема готового замеса влияет также изменение плотности бетонной смеси (раствора) в процессе перемешивания, и процентное соотношение компонентов раствора: цемента, песка, гравия, пластификаторов, извести и аэрирующих веществ.

Гарантийное свидетельство

KРАТОН

Наименование _____

Модель _____

Артикул _____

Серийный номер _____

Наименование торгующей организации _____

Дата продажи _____

Фамилия и подпись продавца _____

М. П.

Срок гарантии — 12 месяцев + 24 месяца при условии регистрации на сайте kraton.ru

ВНИМАНИЕ! Гарантийное свидетельство действительно при наличии даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации. На каждое изделие выписывается отдельное гарантыйное свидетельство. В связи с удаленностю производителя от покупателя срок гарантного ремонта не превышает 45 дней с даты обращения в авторизованный сервисный центр.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен, паспорт изделия на русском языке получен, исправность и комплектность проверены в моем присутствии. Претензий не имею.

Наименование предприятия покупателя _____

Фамилия, имя, отчество покупателя _____

Гарантийный случай №3

Наименование _____	Модель _____	Артикул _____	Серийный номер _____	Сервисный центр _____	Дата приемки _____	Дата выдачи _____	Фамилия клиента _____	Подпись клиента _____	М. П. сервисного центра _____
--------------------	--------------	---------------	----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

Гарантийный случай №2

Наименование _____	Модель _____	Артикул _____	Серийный номер _____	Сервисный центр _____	Дата приемки _____	Дата выдачи _____	Фамилия клиента _____	Подпись клиента _____	М. П. сервисного центра _____
--------------------	--------------	---------------	----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

Гарантийный случай №1

Наименование _____	Модель _____	Артикул _____	Серийный номер _____	Сервисный центр _____	Дата приемки _____	Дата выдачи _____	Фамилия клиента _____	Подпись клиента _____	М. П. сервисного центра _____
--------------------	--------------	---------------	----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

Гарантия изготовителя

Производитель гарантирует надежность работы изделия при условии соблюдения всех требований указанных в настоящей инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью. При условии регистрации товара на сайте www.kraton.ru в течение 30 дней с даты покупки, производитель предоставляет дополнительную гарантию на срок до 24 месяцев. В течение гарантированного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, явившимся следствием производственных дефектов.

Гарантийный ремонт изделия производится только при наличии правильно оформленного гарантированного свидетельства (наименование изделия, модель, заводской номер, наименование торгующей организации, дата продажи, печать и подпись) и товарного чека.

Гарантия производителя не распространяется:

- отсутствие, повреждение, изменение серийного номера изделия или в гарантированном свидетельстве;
- повреждения вызванные действием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов дождь, снег, повышенная влажность и др., коррозия металлических частей;
- на случаи утраты или внесения исправлений в текст гарантированного свидетельства;
- на инструменты с истекшим сроком гарантии;
- на случаи обслуживания вне гарантированной мастерской, попытки самостоятельно устранить дефект или монтажа не предназначенных деталей, самостоятельного вскрытия инструмента (поврежденные шлицы винтов, пломбы, защитные наклейки и т. д.);
- на случаи использования бытового изделия в производственных или иных целях, связанных с извлечением прибыли;
- на случаи, если у изделия забиты вентиляционные каналы пылью и стружкой;
- на случаи, если изделие вышло из строя при перегрузе и заклинивании (одновременный выход из строя ротора и статора, обеих обмоток статора);
- на случаи сильного загрязнения инструмента как внешнего, так и внутреннего;
- на случаи механического повреждения корпуса (сколы, трещины) и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур, высокой влажности;
- на случаи механического повреждения сетевого шнура или штепселя;
- на случаи, когда инструмент эксплуатировался с нарушением инструкции по эксплуатации;
- на дефекты, которые являются результатом естественного износа;
- на быстроизнашивающиеся части (стартер, угольные щетки, зубчатые ремни и колеса, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, втулки, стволы и т. п.), сменные принадлежности (аккумулятор, топливные или воздушные фильтры, свечи зажигания, пилки, ножи, элементы их крепления, патроны, подошвы, цанги, сверла, буры, шины, цепи, звездочки и т. п.);
- на инструмент с частично либо полностью удаленным заводским номером, а также на случаи несоответствия данных на электроинструменте данным в гарантированном свидетельстве.

Техническое обслуживание, проведение регламентных работ, регулировок, настроек, указанных в инструкции по эксплуатации, диагностика не относятся к гарантированным обязательствам и оплачиваются согласно действующим расценкам сервисного центра. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть выявлена при продаже. Претензии от третьих лиц не принимаются.



Сканируйте QR-код
мобильным телефоном
для регистрации товара
на странице сайта
kraton.ru (click.ru/Jjtcf).

Комплектность

Комплектность бетоносмесителя приведена в таблице 2.

Таблица 2 «Комплектность бетоносмесителя»

Наименование	Количество
Бетоносмеситель BeeTone 220	1 комплект
Инструкция по эксплуатации	1 экз.
Коробка картонная упаковочная	1 шт.


Примечание:

- 1) в связи с требованиями технических условий на транспортирование и хранение бетоносмеситель поставляется в частично разобранном состоянии.
- 2) Узлы, детали и крепежные изделия бетоносмесителя уложенные в коробку показаны на рисунке 5 и 6.

Назначение и общие указания

- Бетоносмеситель относится к типу гравитационных механизированных циклических смесителей и является оборудованием для приготовления строительных смесей. Бетоносмеситель изготавливается в мобильном блочно-разборном исполнении и предназначен для приготовления растворных и бетонных смесей на минеральных вяжущих плотных и пористых заполнителях. Бетоносмеситель может быть использован для приготовления всевозможных кормовых смесей, перемешивания химически инертных удобрений, посевных и других сыпучих материалов.
- Бетоносмеситель предназначен для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В±10 % и частотой 50 Гц.
- Бетоносмеситель предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
 - температура окружающей среды от +5 °C до плюс 35 °C;
 - относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °C.
- Изготовитель (продавец) оставляет за собой право изменять комплектность товара без изменения его потребительских свойств, основных технических характеристик и цены товара исходя из коммерческой целесообразности.
- В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции бетоносмесителя возможны некоторые отличия между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в настоящей инструкции по эксплуатации, не влияющие на его основные технические параметры и эксплуатационную надежность.

Знаки безопасности



Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием бетоносмесителя



Опасность получения травмы или повреждения бетоносмесителя в случае несоблюдения данного указания



При работе на бетоносмесителе надевайте специальные защитные очки и противошумные наушники



При работе на бетоносмесителе прочную нескользящую обувь



Двойная изоляция токоведущих частей



Опасность поражения электрическим током



Бетоносмеситель и его упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию)



Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддерживать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы бетоносмесителя следует сдавать для переработки


для заметок

Предупреждение для пользователя

ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию бетоносмесителя без разрешения производителя. Неавторизованное изменение конструкции и использование неоригинальных запасных частей может привести к травме пользователя или выходу из строя бетоносмесителя. Не используйте бетоносмеситель до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в данной инструкции рекомендациями и не изучите его устройство, использование по назначению и правила безопасности.

Электрическая безопасность

Бетоносмеситель был разработан для работы только при одном питающем электрическом напряжении. Перед работой убедитесь, что напряжение источника питания соответствует техническим характеристикам бетоносмесителя.



SB1 — выключатель
SB2 — выключатель
KM — контактор
FR — тепловое реле
L — фазный провод

N — нулевой провод
M — электродвигатель
C — конденсатор

Рисунок 1 — Принципиальная электрическая схема бетоносмесителя оснащенного электродвигателем 220 В

Неисправности и методы их устранения

Таблица 5 «Неисправности и методы их устранения»

Внешнее проявление неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
Электродвигатель не запускается.	Нет напряжения в сети электропитания.	Проверить наличие напряжения в сети.
При наличии напряжения в сети электропитания не запускается электродвигатель.	Поврежден сетевой кабель электропитания.	Квалифицированный электрик должен заменить сетевой кабель электропитания на аналогичный кабель.
Вал-шестерня проскакивает по зубчатому венцу барабана.	Механический износ зубьев зубчатого венца и (или) вала-шестерни.	Произвести замену изношенных деталей.

Сведения о действиях при обнаружении неисправности

Сведения о действиях, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности бетоносмесителя

- При возникновении неисправностей в работе бетоносмесителя выполните действия указанные в таблице 5 «Неисправности и методы их устранения».
- При обнаружении других неисправностей пользователю (владельцу) бетоносмесителя необходимо обратиться в сервисный центр.
- **Уважаемый покупатель!** Актуальный список адресов сервисных центров, обслуживающих изделия торговой марки Кратон, находится на сайте компании www.kraton.ru.

Утилизация

Бетоносмеситель и его упаковка подлежат вторичной переработке (рециклизированию). Следует беречь от загрязнений окружающую среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чистоту при использовании бетоносмесителя. Упаковку и упаковочные материалы бетоносмесителя следует сдавать для переработки.

Утилизация

- Бетоносмеситель изготовлен из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, при прекращении использования бетоносмесителя и его непригодности к дальнейшей эксплуатации изделие подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металломолома.
- Утилизация бетоносмесителя заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.
- Упаковку бетоносмесителя следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей среде в соответствии с действующими нормами и правилами на территории страны использования данного оборудования.

Захист окружающей среды

- Настоящая инструкция по эксплуатации изготовлена из макулатуры по бесхлорной технологии, что позволяет в некоторой степени сохранять деревья, используемые для изготовления бумаги.

Общие указания

- **ВНИМАНИЕ!** Электрооборудование бетоносмесителя имеет двойную изоляцию, что допускает его подключение к электрической питающей сети без заземляющего провода и исключает возможность поражения пользователя электрическим током при повреждении основной изоляции.
- Колебания напряжения сети в пределах $\pm 10\%$ относительно номинального значения не влияют на нормальную работу электродвигателя бетоносмесителя. При повышенных нагрузках необходимо обеспечить отсутствие колебаний напряжения в электрической сети.
- Слабый контакт в электроразъемах, перегрузка, падение напряжения в электрической питающей сети могут влиять на нормальную работу электродвигателя бетоносмесителя.
- Квалифицированный специалист-электрик должен периодически проверять все электроразъемы, напряжение в электрической питающей сети и величину тока, потребляемого бетоносмесителем (см. рис. 1).
- При значительной длине удлинительного кабеля и малом поперечном сечении подводящих проводов, происходит дополнительное падение напряжения, которое может привести к неустойчивой работе электродвигателя бетоносмесителя.
- Приведенные в таблице 3 «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в зависимости от потребляемого тока» данные относятся к расстоянию между электрическим распределительным щитом, к которому подсоединен бетоносмеситель и его вилкой кабеля электропитания. При этом не имеет значения, осуществляется ли подвод электроэнергии к бетоносмесителю через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительных кабелей. Удлинительный провод должен иметь на одном конце вилку, а на другом — розетку, совместимую с электрической вилкой бетоносмесителя.

Использование удлинительного электрического кабеля

- При необходимости используйте удлинительный кабель, соответствующий номинальной мощности данного бетоносмесителя (см. раздел «Основные технические данные»). При использовании катушек обязательно полностью разматывайте кабель.

Таблица 3 «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в зависимости от потребляемого тока»

Сечение (мм ²)		Номинальный ток кабеля (А)					
0,75		6					
1,00		10					
1,50		15					
2,50		20					
4,00		25					
		Длина кабеля (м)					
		7,5	15	25	30	45	60
Напряжение электропитания (В)	Потребляемый ток (А)	Номинальный ток кабеля (А)					
220	0–2,0	6	6	6	6	6	6
	2,1–3,4	6	6	6	6	6	6
	3,5–5,0	6	6	6	6	10	15
	5,1–7,0	10	10	10	10	15	15
	7,1–12,0	15	15	15	15	20	20
	12,1–20,0	20	20	20	20	25	—

от обладающих высокой абразивной способностью компонентов бетонного раствора (песок, цемент, мелкий гравий, щебенка и т.д.).

- Для предупреждения осаждения цементной пыли в электродвигателе, наружных поверхностях и в механизмах бетоносмесителя, после окончания работы и очистки барабана необходимо продувать бетоносмеситель сжатым воздухом.
- Перед началом работы необходимо проверять исправность сетевого кабеля электропитания и электровыключателей бетоносмесителя.
- Не реже одного раза в месяц необходимо выполнять полную очистку бетоносмесителя и общую уборку рабочего места. Необходимо обмыть бетоносмеситель теплым содовым раствором и насухо вытереть. Категорически запрещается производить очистку барабана бетоносмесителя постукиванием молотком, деревянной палкой или другими твердыми предметами, так как это может привести к разгерметизации соединения нижней и верхней половин барабана.

Транспортирование и правила хранения

Транспортирование

- Бетоносмеситель упакован в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации на его изготовление и поставку. Упакованный бетоносмеситель транспортируется авиационным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом.
- Погрузку и крепление упакованных бетоносмесителей, и их последующее транспортирование выполняют в соответствии с действующими техническими условиями и правилами перевозки грузов на используемом виде транспорта.

Правила хранения

- При постановке бетоносмесителя на длительное хранение необходимо:
 - отключить его от электропитания и свернуть сетевой кабель электропитания;
 - очистить бетоносмеситель и его барабан от остатков бетонного раствора;
 - продуть бетоносмеситель сжатым воздухом;
 - смазать индустриальным машинным маслом металлические поверхности, не имеющие лакокрасочного покрытия.
- Хранить бетоносмеситель следует в закрытом, вентилируемом помещении при отсутствии воздействия климатических факторов (атмосферные осадки, повышенная влажность и запыленность воздуха) при температуре воздуха не ниже минус 10 °C и не выше плюс 40 °C с относительной влажностью воздуха не выше 80 %.

- В таблице 4 приведены примерные пропорции компонентов для приготовления бетонных и строительных растворов. Пропорции рассчитаны на стандартный мешок цемента (50 кг) и носят рекомендательный характер.

Таблица 4 «Примерные пропорции компонентов для приготовления бетонных и строительных растворов»

Наименование раствора	Цемент	Песок	Гравий	Вода
Раствор бетонный	50 кг	60 кг	110 кг	25 л
Раствор строительный	50 кг	110 кг	—	25 л

Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ! При выполнении любых операций по обслуживанию отключите бетоносмеситель от электрической питающей сети. Своевременно очищайте барабан бетоносмесителя и рабочую зону вокруг него от остатков бетонного раствора, песка и других строительных материалов. Невыполнение этих требований может привести к высыханию бетонного раствора внутри барабана, дальнейшему выходу из строя бетоносмесителя и к беспорядку на стройплощадке.

- Для обеспечения длительной и безаварийной работы бетоносмесителя и Вашей личной безопасности необходимо выполнять следующие требования:
 - перед началом работы всегда проверять общее техническое состояние бетоносмесителя путем визуального осмотра и пробного пуска;
 - проверять исправность электрооборудования и электродвигателя бетоносмесителя путем включения и выключения;
 - проверять исправность осветительных устройств возле бетоносмесителя (общее и местное освещение рабочей зоны);
 - периодически производить смазку шарнирных соединений и пар трения бетоносмесителя и своевременно производить замену смазки;
- **ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещено выполнять смазку включенного и работающего бетоносмесителя, так как это может привести к травме и увечьям.
- **ВНИМАНИЕ!** Зубчатый венец барабана и сопряженная с ним вал-шестерня смазке не подлежат. Износ зубчатого венца барабана и вала-шестерни считается механическим повреждением и не является гарантийным случаем. Постоянно осуществляйте проверку зубьев зубчатого венца барабана и вала-шестерни и очищайте их

Правила безопасности

Перед тем как начать использование бетоносмесителя, внимательно прочтайте и запомните требования данной инструкции по эксплуатации. Бережно храните данную инструкцию в месте, доступном для дальнейшего использования. Работник, не изучивший данную инструкцию, не должен допускаться к эксплуатации бетоносмесителя.

- **ВНИМАНИЕ!** К работе на бетоносмесителе допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, производственное обучение и аттестованные квалификационной комиссией, имеющие группу по электробезопасности не ниже II, прошедшие вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу и первичный инструктаж на рабочем месте, а также повторный и, при необходимости, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также проверку полученных знаний и навыков. Подключение бетоносмесителя должно соответствовать и осуществляться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». При эксплуатации бетоносмесителя должны соблюдаться требования правил пожарной безопасности.
- Поддерживайте порядок на рабочем месте. Беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- Рабочее место должно быть хорошо освещено, свет, излучаемый от осветительного устройства, не должен ослеплять глаза работника. Не допускается использовать бетоносмеситель во взрывоопасной среде, в которой содержатся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.
- Сильные колебания температуры окружающего воздуха могут вызвать образование конденсата на токопроводящих частях бетоносмесителя. Перед началом эксплуатации бетоносмесителя в таких условиях дождитесь, пока его температура сравняется с температурой окружающего воздуха.
- Не допускайте к работающему бетоносмесителю детей, посторонних лиц и животных. Не позволяйте детям производить какие-либо действия с бетоносмесителем и электрическим (удлинительным) кабелем. Несоблюдение этих требований может привести к травме, т.к. вращающийся барабан, наличие электрического напряжения в электрооборудовании бетоносмесителя, а также цементная и другие виды пыли, в определенных условиях, представляют потенциальную опасность для здоровья человека и животных.
- Не надевайте излишне свободную одежду, галстук и украшения: во время работы они могут попасть во вращающиеся узлы бетоносмесителя. При работе рекомендуется надевать нескользящую обувь или спецобувь. Работайте в головном уборе

(защитной каске) и прячьте под него длинные волосы.

- Всегда работайте в специальных противоударных защитных очках. При отсутствии на рабочем месте эффективных систем пылеудаления используйте индивидуальные средства защиты дыхательных путей (респиратор), поскольку цементная, каменная и другие виды пыли могут вызвать аллергические осложнения. Во время работы принимайте необходимые меры для защиты органов слуха и используйте соответствующие средства (вкладыши или наушники).
- Бетоносмеситель должен быть подключен к однофазной электрической питающей сети. Во время работы не прикасайтесь к заземленным предметам (например: к трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, бытовым приборам). Риск удара током резко возрастает, если какая-либо открытая часть тела соприкасается с заземленным объектом. При использовании бетоносмесителя во влажных местах электропитание должно подаваться через специальное устройство-прерыватель, отключающее его при утечке тока.
- Работайте в устойчивой позе. Следите за правильным положением ног и тела.
- Работа на данном бетоносмесителе требует концентрации внимания от пользователя. Не отвлекайтесь во время работы. Не эксплуатируйте бетоносмеситель, если Вы находитесь под действием алкоголя, наркотических веществ или медицинских препаратов, а также в болезненном или утомленном состоянии.
- Не перегружайте и не модифицируйте бетоносмеситель. Бетоносмеситель будет работать надежно и безопасно при выполнении только тех операций и с нагрузкой, на которую он рассчитан. Не изменяйте конструкцию бетоносмесителя для выполнения работ, на которые он не рассчитан и не предназначен.
- **ОСТОРОЖНО!** Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций на бетоносмесителе, помимо тех, которые рекомендованы данной инструкцией, может привести к несчастному случаю.
- Перед началом работы внимательно осмотрите бетоносмеситель и убедитесь в его исправности. Проверьте взаимное положение и соединение подвижных деталей, отсутствие сломанных деталей, правильность сборки всех узлов. Осуществляйте замену поврежденных деталей и приспособлений в соответствии с инструкцией. Не используйте бетоносмеситель при неисправном электрооборудовании и электровыключателе.
- В перерывах между операциями, прежде чем отойти от бетоносмесителя, дождитесь полной остановки электродвигателя. Если бетоносмеситель не используется или готовится к обслуживанию, всегда отсоединяйте его от электрической питающей сети.
- Осторожно обращайтесь с кабелем электропитания бетоносмесителя. Исключайте воздействие любых факторов (температурных, механических, химических и др.), способных повредить электрическую изоляционную оболочку кабеля электропитания бетоносмесителя.
- При неиспользовании бетоносмесителя отключите его от электрической питающей сети. Очистите бетоносмеситель и его барабан от остатков раствора, гравия и песка, промойте и высушите его. Не допускайте попадания воды на электрообо-

• Работа на бетоносмесителе носит циклический характер и выполняется в следующей последовательности:

- загрузка компонентов раствора;
- перемешивание (смешивание);
- выгрузка.

• Рекомендуется включать электродвигатель бетоносмесителя при вертикальном положении барабана.

• **ПРИМЕЧАНИЕ!** Электродвигатель бетоносмесителя оборудован автоматическим устройством защиты от перегрева (тепловое реле). Термовое реле автоматически выключает электродвигатель бетоносмесителя при его перегреве, и автоматически включает электродвигатель после его охлаждения.

• **ВНИМАНИЕ!** Загрузку и выгрузку компонентов смеси и бетонного раствора производите только при вращающемся барабане бетоносмесителя. Загрузку барабана бетоносмесителя производите вручную при помощи лопаты. Воду заливайте при помощи ведра или резинового шланга.

• При приготовлении бетонного раствора необходимо соблюдать стандартные технологические процессы и рецептуру замеса.

• Время смешивания частей бетонного раствора должно составлять 3–6 минут.

• После полного перемешивания бетонного раствора поверните и установите барабан (см. рис. 2 и 15) в положение «Позиция выгрузки». Выгрузка готового бетонного раствора должна производиться при вращающемся барабане, путем наклона его горловины, с помощью механизма опрокидывания и штурвала. После выгрузки барабан приводится в положение загрузки, и цикл повторяется.

• **ВНИМАНИЕ!** Для исключения застывания остатков бетонного раствора в барабане и как следствие поломки бетоносмесителя, и по окончании работы выполните следующие действия:

- загрузите с помощью лопаты небольшое количество гравия (щебня) в барабан (примерно 1 ведро);
- залейте гравий в барабане водой;
- перемешайте смесь в течение 3–5 минут, чтобы удалить остатки бетонного раствора;
- выгрузите гравий.

• По окончании работы поверните и установите барабан (см. рис. 2 и 15) в положение «Хранение», т.е. вверх дном, очистите от остатков бетонного раствора и промойте его водой. Отсоедините вилку кабеля электропитания 11 (см. рис. 2) от розетки электросети.

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не допускается бить по барабану бетоносмесителя для его очистки от остатков бетонного раствора.

• После первых 25 часов работы необходимо проверить натяжение ремней ременной передачи (см. схему сборки).

• После каждой 45 минут работы бетоносмесителя необходимо делать перерыв на 15 минут. Соблюдая эту рекомендацию, Вы значительно продлите срок службы бетоносмесителя.

Подготовка и работа на бетоносмесителе

ВНИМАНИЕ! Не приближайте руки и другие части тела, лопату, скребок и другие инструменты к барабану работающего бетоносмесителя и его вращающимся и движущимся узлам. Не останавливайте барабан бетоносмесителя принудительно какими-либо предметами. Перед проведением работ наденьте защитную каску, удобную одежду, специальные защитные очки, прочную обувь на нескользящей подошве.

Подготовка бетоносмесителя к работе

- При подготовке бетоносмесителя к работе необходимо проверить затяжку всех резьбовых соединений, исправность сетевого кабеля электропитания и правильность подключения.
- Установите бетоносмеситель на ровную и твердую поверхность. Подключите вилку сетевого кабеля электропитания 11 (см. рис. 2) к розетке переменного тока напряжением 220 В и частотой тока 50 Гц.
- Включите электродвигатель бетоносмесителя путем нажатия на кнопку 19 **ПУСК** (см. рис. 4).
- **ВНИМАНИЕ!** Пуск бетоносмесителя при загруженном барабане запрещен! Это приведет к перегрузке электродвигателя бетоносмесителя и его поломке. Произведите проверку работы бетоносмесителя на холостом ходу и убедитесь в его исправности и готовности к работе. Остановите электродвигатель бетоносмесителя путем нажатия на кнопку 18 **СТОП**.
- На рисунке 15 показаны положения барабана при работе на бетоносмесителе и его хранении.

Работа на бетоносмесителе

- Включите бетоносмеситель с помощью кнопки 19 **ПУСК**. Поверните и установите барабан (см. рис. 2 и 15) в необходимое положение.
- Загрузка барабана осуществляется в следующей последовательности:
 - загрузите с помощью лопаты необходимое количество гравия (щебня) в барабан;
 - загрузите с помощью лопаты необходимое количество цемента в барабан;
 - загрузите с помощью лопаты необходимое количество песка в барабан;
 - налейте с помощью ведра необходимое количество воды в барабан.

рудование и электродвигатель бетоносмесителя. Ограничьте доступ детей и посторонних лиц к бетоносмесителю.

- Для надежной и безопасной работы следует регулярно производить периодическое техническое обслуживание. Проверяйте бетоносмеситель на надежность крепления узлов, выполняяте смазку трещущихся пар (подшипники скольжения, шарнирные соединения и др.). Проверяйте износ кинематических передач бетоносмесителя. С помощью лопаты и скребка очищайте бетоносмеситель от остатков раствора. Наружные поверхности бетоносмесителя промывайте и протирайте сухой чистой тряпкой. Не допускайте попадания бетонного раствора на элементы управления (рычаги, фиксаторы, кнопки и др.) бетоносмесителя и протирайте их.
- Проверяйте наличие и функциональную пригодность всех защитных устройств и крышек. Не используйте бетоносмеситель с неустановленными защитными устройствами и крышками.
- Во избежание затягивания и захвата вращающимися и движущимися узлами работающего бетоносмесителя элементов Вашей одежды будьте внимательны и осторожны.
- Не приближайте руки и другие части тела к барабану работающего бетоносмесителя и его вращающимся и движущимся узлам. Не вставляйте лопату в барабан во время его вращения. Не останавливайте барабан бетоносмесителя принудительно какими-либо предметами.
- Не перемещайте работающий бетоносмеситель.
- Не устанавливайте бетоносмеситель под наклоном. Бетоносмеситель необходимо устанавливать на ровной и твердой поверхности.
- При наладке, при перерыве в работе, при техническом обслуживании, по окончании работ выключайте бетоносмеситель специально предусмотренной кнопкой и отключайте автоматический предохранитель на электрическом распределительном щите.
- Электрический (сетевой и удлинительный) кабель бетоносмесителя не должен находиться в опасных зонах. Следите за положением кабеля, чтобы избежать его непроизвольного повреждения во время работы.
- Не оставляйте работающий бетоносмеситель без присмотра.
- Не загрязняйте окружающую среду. Утилизируйте отходы от приготовления бетонного раствора только в специально предназначенных для этого местах.

Устройство бетоносмесителя








Рисунок 2 — Общий вид бетоносмесителя

Позиции барабана для перемешивания раствора

Для перемешивания раствора строительного



Для перемешивания раствора бетонного



Хранение





Рисунок 15 — Положение барабана бетоносмесителя при работе и хранении

Установка приводного блока

- Используя крепежные изделия из пакета Н (см. рис. 14), смонтируйте приводной блок 9 на раме бетоносмесителя. Для этого выполните следующие действия:
 - вымните приводной блок 9 и смонтируйте его на раме бетоносмесителя так чтобы выходная муфта (приводного блока 9) вошла в соединение с присоединительной шейкой вала-шестерни зубчатого зацепления (см. схему сборки);
 - шпильки 69 приводного блока 9 вошли в крепежные отверстия кронштейна 20;
 - скоба 73 приводного блока 9 установилась на балку 14, так чтобы совпали их крепежные отверстия;
 - вставьте болт 72 в крепежные отверстия скобы 73 и балки 14;
 - установите шайбы 70 и 71 и наверните гайку 74 на болт 72;
 - установите шайбы 68 и наверните гайки 67 на шпильки 69.
- С помощью гаечных ключей равномерно затяните все крепежные изделия.

Проверка качества сборки

- Проверьте затяжку всех болтов, винтов и гаек. Проверьте зубчатое зацепление бетоносмесителя, правильность установки приводного блока 9. Для этого вручную (см. рис. 2 и схему сборки) проверните барабан и убедитесь в отсутствии заеданий зубчатого зацепления и трения об узлы бетоносмесителя.




Рисунок 3 — Шнеки для замешивания раствора в барабане бетоносмесителя





Рисунок 4 — Кнопки пуска и остановки электродвигателя бетоносмесителя

- Стойка
- Педаль
- Нижняя половина барабана
- Зубчатый венец
- Диск
- Штурвал
- Верхняя половина барабана
- Защитный кожух зубчатого зацепления
- Приводной блок
- Опорная балка
- Кабель электропитания с вилкой
- Колесо (2 шт.)
- Опора
- Балка
- Подшипниковый узел
- Шнек (2 шт.)
- Кнопка **СТОП**
- Кнопка **ПУСК**

Устройство и принцип работы бетоносмесителя

- Общий вид бетоносмесителя показан на рисунках 2, 3 и 4. Порядок сборки показан на рисунках 5 – 14.
- Бетоносмеситель состоит из следующих основных узлов: рама с колесами, приводной блок, барабан с рукояткой и механизма опрокидывания. Рама бетоносмесителя состоит из следующих деталей: стойка 1, опора 13, балка 14. Рама предназначена для монтажа и удерживания в рабочих позициях барабана бетоносмесителя.
- Барабан бетоносмесителя состоит из следующих основных деталей: нижняя половина барабана 3 и верхняя половина барабана 7.
- Барабан предназначен для замешивания раствора и приводится во вращение от приводного блока 9. Во внутренней полости приводного блока 9 установлен электродвигатель с электрооборудованием и ременная передача (см. схему сборки). Барабан бетоносмесителя закреплен на оси опорной балки 10 с помощью подшипникового узла 15, что позволяет ему вращаться от приводного блока 9. Концы опорной балки 10 закреплены на кронштейнах рамы, что позволяет поворачивать барабан на необходимый угол наклона.
- Бетоносмеситель снабжен механизмом опрокидывания, который позволяет производить поворот барабана на необходимый угол при загрузке или выгрузке раствора.
- Механизм опрокидывания барабана смонтирован на раме и состоит из следующих деталей (см. рисунок 2 и схему сборки): штурвала 6 с диском 5, педали 2, пружины и штанги. На диске 5 с определенным шагом выполнены пазы. Поворот барабана и установка его на необходимый угол наклона осуществляется следующим образом: пользователь ногой нажимает на педаль 2 вниз к полу, тем самым выводя штангу из паза диска 5. Далее пользователь, удерживая педаль 2, с помощью штурвала 6, поворачивает барабан на необходимый угол. Далее пользователь, придерживая штурвал 6, отпускает педаль 2. Под действием усилия пружины, штанга перемещается вверх и входит в выбранный паз на диске 5, тем самым фиксируя барабан в необходимой рабочей позиции.
- Колеса 12, установленные на осях рамы и штурвал 6 позволяют осуществлять перемещение неработающего бетоносмесителя. Электропитание к электродвигателю бетоносмесителя подводится через сетевой кабель электропитания с вилкой 11. На боковой панели приводного блока 9 расположены две кнопки 18 и 19. Кнопкой 18 **СТОП** (красного цвета) и кнопкой 19 **ПУСК** (зеленого цвета) производится остановка и пуск электродвигателя бетоносмесителя соответственно.
- Крутящий момент от вала электродвигателя через ременную передачу передается на вал-шестерню, образующую зацепление с чугунным зубчатым венцом 4 барабана. Зубчатое зацепление бетоносмесителя в целях безопасности закрыто защитным кожухом 8. После включения электродвигателя, загрузки строительной смеси и заливки необходимого количества воды во вращающемся барабане с помощью шнеков 17 происходит замешивание строительного раствора. Замешивание раствора до необходимой вязкости происходит в течение времени установленного техническими характеристиками бетоносмесителя.



9. Приводной блок
14. Балка
20. Кронштейн
67. Гайка M8 (2 шт.)
68. Шайба 8 (2 шт.)
69. Шпилька M8 (2 шт.)
70. Шайба пружинная 8 (1 шт.)
71. Шайба 8 (1 шт.)
72. Болт M8 × 70 (1 шт.)
73. Скоба
74. Гайка M8 (1 шт.)

Рисунок 14 — Закрепление приводного блока

Установка штурвала


- Используя крепежные изделия из пакета G (см. рис. 13), установите и закрепите штурвал 6 на фланце 65 опорной балки 10. Для этого выполните следующие действия:
 - установите диск 5 штурвала 6 на фланец 65 опорной балки 10, совместив при этом их крепежные отверстия;
 - закрепите диск 5 штурвала 6 с помощью болтов 66, шайб 63 и 64, гаек 62 на фланце 65 опорной балки 10.
- С помощью гаечных ключей надежно затяните гайки 62 на болтах 66. Проверьте качество сборки, диск 5 штурвала 6 на фланце 65 опорной балки 10 должен быть надежно закреплен.
- При правильной сборке штанга 24 под воздействием усилия пружины 28 должна автоматически входить в выбранный паз диска 5 (см. рис. 2 и 8), а при нажатии на педаль 2 выходить из него.

Сборка бетоносмесителя

Для сборки бетоносмесителя необходимо подготовить слесарный инструмент (гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы, молоток и т.д.). Сборку бетоносмесителя рекомендуется производить квалифицированному персоналу, обученному безопасным приемам проведения слесарно-сборочных работ.


Распаковка и подготовка места сборки

- Откройте картонную коробку, в которую упакован бетоносмеситель и комплектующие детали. В соответствии с рисунками 5 и 6, проверьте комплектность бетоносмесителя, наличие крепежных изделий и отсутствие видимых механических повреждений на деталях и узлах.
- Удалите чистой, сухой ветошью консервационную смазку с неокрашенных металлических поверхностей бетоносмесителя.
- Сборку бетоносмесителя производите на ровной, твердой поверхности с достаточным освещением. Сборку бетоносмесителя должны производить два слесаря.
- При выполнении работ руководствуйтесь рисунками настоящей инструкции.



1. Стойка
2. Педаль
3. Нижняя половина барабана (с опорной балкой)
6. Штурвал
7. Верхняя половина барабана
9. Приводной блок
12. Колесо (2 шт.)
13. Опора
14. Балка
17. Шнек (2 шт.)
20. Кронштейн
21. Мешок с восемью пакетами крепежных изделий (пакеты A, B, C, D, E, F, G, H)
22. Инструкция по эксплуатации
23. Кронштейн
24. Штанга

Рисунок 5 — Комплектность бетоносмесителя. Детали, узлы, документация и крепежные изделия уложенные в картонную коробку.




5. Диск
6. Штурвал
10. Опорная балка
62. Гайка M8 (2 шт.)
63. Шайба пружинная 8 (2 шт.)
64. Шайба 8 (2 шт.)
65. Фланец
66. Болт M8 × 20 (2 шт.)

Рисунок 13 — Закрепление штурвала

Установка и крепление шнеков. Сборка половин барабана

- Примечание:** на нижней 3 и верхней 7 половинах барабана нанесены стрелки. Стрелки обозначают взаимное правильное положение нижней 3 и верхней 7 половин барабана относительно друг друга. Перед началом сборки необходимо установить верхнюю половину барабана 7 на нижнюю половину барабана 3, и вращая ее, совместить стрелки.
- Используя крепежные изделия из пакета F (см. рис. 12) закрепите шнеки 17, и соедините нижнюю 3 и верхнюю 7 половины барабана между собой (см. рис. 11 и 12). Для этого выполните следующие действия:
 - вымните верхнюю половину барабана 7 и опустите ее резиновым уплотнительным кольцом на обод нижней половины барабана 3. При этом произведите установку так, чтобы совпали между собой стрелки, и все крепежные отверстия на шнеках 17 и нижней 3 и верхней 7 половинах барабана;
 - наденьте на каждый болт 56 шайбы 55 и 54;
 - вставьте каждый болт 56 в отверстия верхней 7 половины барабана, и вверните его в резьбовые отверстия на нижней 3 половине барабана. Не затягивайте болты 56;
 - установите винты 61 в отверстия верхней половины барабана 7 (с каждой стороны), далее наденьте с внутренней стороны шайбы кожаные 60;
 - установите шнеки 17, шайбы 59 и 58 и наверните гайки 57 на винты 61;
 - с помощью гаечного ключа равномерно затяните болты 56;
 - с помощью отвертки и гаечного ключа затяните между собой винты 53 с гайками 49, и винты 61 с гайками 57 (см. рис. 11 и 12).
- Проверьте, чтобы все резьбовые соединения были надежно затянуты. Верхняя 7 и нижняя 3 половины барабана должны быть надежно соединены между собой, шнеки 17 должны быть надежно закреплены на барабане бетоносмесителя.




21. Мешок с восемью пакетами крепежных изделий (пакеты А, В, С, Д, Е, Ф, Г, Н). Состав пакетов с крепежными изделиями

Рисунок 6 — Состав мешка с пакетами крепежных изделий

Мешок с пакетами крепежных изделий

- Откройте мешок, в который упаковано восемь пакетов с крепежными изделиями и деталями. Проверьте комплектность и наличие крепежных изделий (в соответствии с рис. 6). На рисунке 6 показано — тип крепежных изделий, и какое, их количество должно использоваться на последующих стадиях сборки бетоносмесителя (см. рис. 7 — 14).




12. Колесо (2 шт.)
13. Опора
25. Шплинт (2 шт.)

26. Шайба (2 шт.)
27. Отверстие (2 шт.)

Рисунок 7 — Установка и закрепление колес на опору

Установка колес на опору

- Используя крепежные изделия из пакета А, произведите установку колес 12 (см. рис. 7) на оси опоры 13.
- Наденьте колеса 12 на оси опоры 13.
- Затем установите шайбы 26 на оси опоры 13. Установите в отверстия 27 осей опоры 13 шплины 25. Для предотвращения выпадения, на каждом шплинте 25 отогните его ус.
- Проверьте легкость вращения колес 12 на осях опоры 13.



3. Нижняя половина барабана
7. Верхняя половина барабана
17. Шнек (2 шт.)
54. Шайба 8 (10 шт.)
55. Шайба пружинная 8 (10 шт.)
56. Болт M8 × 20 (10 шт.)
57. Гайка M10 (2 шт.)
58. Шайба пружинная 10 (2 шт.)
59. Шайба 10 (2 шт.)
60. Шайба кожаная (2 шт.)
61. Винт M10 × 20 (2 шт.)

Рисунок 12 — Закрепление шнеков и верхней половины барабана

- С помощью гаечных ключей надежно затяните все крепежные изделия на установленных узлах и деталях.
- Проверьте надежность закрепления нижней половины барабана 3 (в сборе с опорной балкой 10) на раме бетоносмесителя.





Рисунок 11 — Установка шнеков в нижнюю половину барабана

Установка и крепление шнеков

- Используя крепежные изделия из пакета Е (см. рис. 11), произведите установку шнеков 17 в нижнюю половину барабана 3.
- Для этого выполните следующие действия:
 - установите винты 53 в отверстия нижней половины барабана 3 (с каждой стороны), далее наденьте с внутренней стороны шайбы кожаные 52;
 - установите шнеки 17, шайбы 51 и 50 и наверните гайки 49 на винты 53;
 - закрепите шнеки 17, но не затягивайте гайки 49 на винтах 53.




1. Стойка
2. Педаль
14. Балка
24. Штанга
28. Пружины
29. Гайка M6
30. Гайка M8 (2 шт.)
31. Шайба пружинная 8 (2 шт.)
32. Шайба 8 (2 шт.)
33. Болт M8 × 70 (2 шт.)
34. Болт M6 × 30 (1 шт.)
35. Шплинт

Рисунок 8 — Установка стойки, установка педали и штанги

Установка стойки, педали и штанги

- Используя крепежные изделия из пакета В, произведите установку отдельных деталей (см. рис. 8) на балку 14.
- Установите стойку 1 на балку 14 (см. рис. 8), так чтобы совпали их крепежные отверстия. Закрепите стойку 1 на балке 14 с помощью болтов 33, шайб 31, 32 и гаек 30. С помощью гаечных ключей надежно затяните гайки 30 на болтах 33.
- Наденьте пружину 28 на верхнюю часть педали 2. Произведите установку штанги

24, педали 2 с пружиной 28 в скобы расположенные на опоре 1 и балке 14. Соедините между собой штангу 24 и педаль 2 с помощью болта 34 и гайки 29. Установите в отверстие педали 2 шплинт 35 и отогните его конец. При правильной сборке штанга 24 под воздействием усилия пружины 28 должна автоматически входить в паз диска 5 (см. рис. 2), а при нажатии на педаль 2 выходить из него.




1. Стойка
12. Колесо (2 шт.)
13. Опора
14. Балка
36. Болт M8 × 70 (2 шт.)

Рисунок 9 – Установка опоры с колесами

- Установка опоры с колесами**

 - Используя крепежные изделия из пакета С, произведите установку опоры 13 с колесами 12 (см. рис. 9) на раму бетоносмесителя.
 - Установите опору 13 на балку 14 (см. рис. 9), так чтобы совпали их крепежные отверстия. Закрепите опору 13 на балке 14 с помощью болтов 36, шайб 37, 38 и гаек 39. С помощью гаечных ключей надежно затяните гайки 39 на болтах 36.



3. Нижняя половина барабана 42. Шайба 8 (2 шт.)

10. Опорная балка

14. Балка

20. Кронштейн

23. Кронштейн

40. Гайка М8 (2 шт.)

41. Шайба пружинная 8 (2 шт.)

42. Шайба 8 (2 шт.)

43. Болт М8 × 20 (2 шт.)

44. Гайка M8 (1 шт.)

45. Шайба пружинная 8 (1 шт.)

46. Шайба 8 (1 шт.)

47. Болт M8 × 65 (1 шт.)

48. Кольцо стопорное Ø 42 мм

Рисунок 10 – Установка нижней половины барабана на раму

Установка нижней половины барабана на раму бетоносмесителя

- Используя крепежные изделия из пакета D (см. рис. 10), произведите установку нижней половины барабаны 3 (в сборе с опорной балкой 10) на раму бетоносмесителя.
 - На правую ось опорной балки 10 (с конической шестерней) наденьте кронштейн 20 и закрепите его с помощью стопорного кольца 48.
 - Далее, выполните эти действия одновременно:
 - установите кронштейн 20 сверху в паз балки 14;
 - левую ось опорной балки 10 установите на радиусный ложемент балки 14.
 - Установите кронштейн 23 сверху на левую ось опорной балки 10. Закрепите кронштейн 23 на раме бетоносмесителя с помощью болтов 43, шайб 42 и 41, гаек 40.
 - Закрепите кронштейн 20 с помощью с помощью болта 47, шайб 46 и 45, гайки 44.