

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ SN

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественный герметик с нейтральной системой отверждения. Применяется при общих бытовых, ремонтных и строительных работах. Отличная адгезия как к пористым поверхностям-бетону, камню, стене, кирпичу, дереву (в том числе окрашенному акриловыми красками), так и к гладким - стеклу, керамике и глазурованной поверхности, металлам, включая алюминий, многим пластмассам, например, ПВХ, акрилу и поликарбонату. Не вызывает коррозии металлов.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Высокая адгезия к пористым (бетон, штукатурка, и т.д.) и гладким (стекло, глазурованная керамика, металлам и т.д.) основаниям
- ❖ Нейтрален к цветным металлам и натуральному камню
- ❖ Готовый к применению продукт
- ❖ Атмосферостойкий
- ❖ Устойчивый к УФ-облучению
- ❖ Тиксотропный (не стекает с вертикальных поверхностей).
- ❖ Эластичный
- ❖ Устойчивый к действию умеренно активных химических веществ
- ❖ Широкая область применения в строительных работах

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Цвет	Белый, прозрачный.
Допустимая деформация, %, не более	25
Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-лопатках, %, не менее	300
Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее	0,9-1,0
Плотность, кг/л, не менее	0,9
Текучесть, мм	0
Скорость отверждения при +23°C, мм в сутки, не менее	2
Срок годности, месяцев	18
Твердость по Шор А, усл. ед., не менее	18
Диапазон температур применения, °C	от +5 до +35
Диапазон температур эксплуатации, °C	от -40 до +150

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Поверхность обеспылить, обезжирить, удалить остатки предыдущего герметика и любые другие загрязнения.
- ❖ Герметик SN можно использовать без применения грунтовок.

ПОДГОТОВКА ГЕРМЕТИКА К РАБОТЕ

- ❖ Отрезать головку картриджа до резьбы, прикрутить носик. Диаметр отверстия носика отрезается по ширине, соответствующей ширине шва.
- ❖ Рекомендуемая температура применения от +5°C до +35°C, включая температуру основания, на которое наносится герметик.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Герметик готов к применению.
- ❖ Работы по герметизации проводить при температуре воздуха от +5°C до +35°C.
- ❖ Герметик наносится на поверхность с помощью монтажного пистолета или другого инструмента, предназначенного для данных работ.
- ❖ Рекомендуемая толщина слоя герметика от 5 до 30 мм.
- ❖ Для того, чтобы края слоя герметика выглядели ровными после высыхания, по краям шва предварительно наклеивается строительный скотч, определяющий будущую ширину шва герметика. После нанесения герметика скотч удаляется.
- ❖ Не использовать для уплотнения аквариумов и подводных швов.
- ❖ Не окрашивать.

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

- ❖ Герметик наносится в устья стыков равномерно, без разрывов и воздушных пустот.
- ❖ Разравнивание производится шпателем в течение 15 минут после нанесения.
- ❖ Сразу после использования, инструменты и оборудование очищается уайт-спиритом.
- ❖ Затвердевший герметик удаляется механически.

РАСХОД

- ❖ 50 мл/пог.м. (при толщине слоя 5 мм и ширине шва 5 мм). Зависит от конструкции и размеров шва.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Не менее 2 мм в сутки (при температуре +23°C и влажности 50%).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Избегать попадания в глаза, не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки.
- ❖ При попадании на открытые участки кожи, их следует сначала очистить с помощью уайт-спирита, а затем водой с мылом.
- ❖ Не взрывоопасен.
- ❖ При работе с герметиком не допускается его попадания в сточные воды.
- ❖ Персонал, работающий с герметиком, должен быть обеспечен спецодеждой по ГОСТ 12.4.011-89, трикотажными перчатками по ГОСТ 5007-87, резиновыми перчатками по ГОСТ 20010-93, защитными мазями для рук.

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до +35°C
- ❖ После транспортировки или хранения при отрицательных температурах, материал необходимо выдержать в помещении при комнатной температуре не менее 24 часов

УПАКОВКА

- ❖ Картридж, 260 мл (12 шт. в коробке)

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.