



Sintec Antifreeze Luxe G12+ red -40

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Карбоксилатный антифриз



ОПИСАНИЕ

Sintec Antifreeze Luxe G12+ red -40 – готовая к применению высококачественная низкозамерзающая охлаждающая жидкость. Изготовлена из моноэтиленгликоля и пакета присадок на основе органических ингибиторов коррозии OAT, не содержащая нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и термонагруженных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в системах охлаждения легковых автомобилей европейского, азиатского, американского и российского производства, грузовиков и других транспортных средств со средними и тяжелыми условиями эксплуатации, где к применению рекомендованы охлаждающие жидкости согласно приведенных спецификаций.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------|
| ○ ASTM D3306/D4985 | ○ Chrysler MS-12106 | ○ Mack 014 GS 17009 | ○ KAMAZ |
| ○ BS 6580:2010 | ○ DAF MAT 74002 | ○ MAN 324 TYP SNF | ○ Alfa Romeo (c 2006) |
| ○ CUNA NC 956-16 | ○ Deutz DQC CB-14 | ○ Mazda MES MN 121D | ○ Chevrolet (c 2001) |
| ○ AFNOR NFR 15-601 | ○ GM Opel / Vauxhall / Saab 6277M | ○ Mercedes-Benz 325.3 | ○ Daewoo |
| ○ JIS K 2234:2206 | ○ GM Opel B040 1065 | ○ Mitsubishi MHI | ○ Dodge (c 2011) |
| ○ SAE J1034 | ○ Fiat / Iveco 9.55523 | ○ MTU MTL 5048 | ○ GreatWall (GWM) |
| ○ China GB 29743-2013 | ○ Fiat-Lancia NC 956-16 | ○ Renault-Nissan 41-01-001/--S Type D | ○ Hyundai (c 1982) |
| ○ JASO M325 | ○ Ford / Jaguar / Land Rover WSS-M97B44-D | ○ Scania TI 2-98 08 13 T/B/M sv | ○ Jeep (c 2011) |
| ○ KSM 2142K | ○ FUSO KAMAZ Trucks | ○ Volvo VCS 418-0001 | ○ Suzu |
| ○ ГОСТ 33591-2015 | ○ Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003 | ○ BA3 TTM 5.97.1172-2005 | ○ Kia (c 1991) |
| ○ Audi / SEAT / Skoda / Porsche / Volkswagen / VW TL 774-D/F G12/G12+ | ○ Komatsu KES 07.892 (2009) | ○ Honda (c 1983) | ○ Suzuki (c 1981) |
| ○ Caterpillar, Zeppelin (ASTM D4985) | ○ Liebherr MD1-36-130 | ○ Автодизель (ЯМЗ) | ○ Nissan (c 1982) |
| | | ○ ГАЗ | ○ Toyota (c 1978) |

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20°C, г/см ³	1,065 – 1,085	1,073
Температура начала кристаллизации, °C	не выше минус 40	минус 40
Температура кипения, °C	не нормируется	110
Щелочность, см ³	не менее 3,5	5,5
Водородный показатель (pH)	7,5 – 9,0	8,1
Цвет	-	красный

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Вредно при проглатывании. Ядовитая жидкость. При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, охлаждающая жидкость не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания охлаждающей жидкости на кожу и слизистые оболочки. При работе используйте средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанную охлаждающую жидкость необходимо сдавать на утилизацию или на переработку в организации, имеющие соответствующую лицензию на этот вид деятельности, в соответствии с местным законодательством. Отработанную охлаждающую низкозамерзающую жидкость запрещается выливать в открытый грунт, в водоемы или в канализацию.