

# QUELYD МУЛЬТИ-ФЛИЗЕЛИН

## СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нанесение валиком или щеткой непосредственно на стену.
- Быстрое наклеивание, нет необходимости ждать набухания обоев до их монтажа.
- Прекрасное скольжение, легкая подгонка полотен.
- При покраске обоев клей не вступает в реакцию с краской.
- Обои легко снимаются по истечении срока службы, не оставляя следов на стене.
- Оптимальный уровень pH.
- Безопасен для здоровья и окружающей среды.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Quelyd Мульти-Флизелин — сухой обойный клей на основе натурального картофельного крахмала с усиленной формулой для декоративных флизелиновых обоев и виниловых обоев на флизелиновой основе.

### РЕКОМЕНДОВАННО ДЛЯ:

- Обоев на нетканой флизелиновой основе;
- Тяжелых виниловых обоев на флизелиновой основе;
- Для влажных помещений;

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	Модифицированный крахмал
Цвет:	Прозрачный клей
Время приготовления раствора:	5 Минут
Окончательное схватывание <sup>1</sup> :	От 24 до 48 часов
Температура использования:	От + 5° до + 25° С

<sup>(1)</sup> зависят от температуры, относительной влажности воздуха, количества нанесённого клея и пористости основания



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

#### Подготовка поверхностей и приготовление клея.

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими. Остаточная влажность стеновой конструкции не должна превышать 4%. Ранее окрашенный стены предварительно зашкурьте, промойте с моющими средствами, а затем ополосните чистой водой. Удалите старые настенные покрытия или побелку при помощи средства для снятия обоев Dissoucol. Сильно абсорбирующие поверхности (дерево, гипсокартон, гипс) предварительно загрунтуйте.

## **Налейте в чистое ведро:**

Использование	Вода (л./упак.)	Площадь (м <sup>2</sup> )
Грунтование	14 л.	до 65
Для легких обоев на флизелиновой основе	11 л.	до 80
Для тяжелых обоев на флизелиновой основе под покраску (более 200 гр\м <sup>2</sup> ) и влажных помещений	10 л.	до 75

Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем продолжая перемешивать медленно всыпьте содержимое упаковки по краю ведра. Подождите 5 минут, затем энергично перемешайте – клей готов.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

## **Нанесение клея на стену**

С помощью отвеса или строительного уровня начертите на стене вертикальную линию на расстоянии 50 см от окна или от двери (при ширине рулона 53 см) или 1,03 м (при ширине рулона 1,06). Это позволит ровно и точно срезать полотно на уровне дверной или оконной коробки. Равномерно нанесите клей на стену валиком со средним ворсом или обойной щеткой вдоль отмеченной линии, захватывая площадь, немного превышающую ширину наклеиваемого рулона. При помощи кисти хорошо промажьте клеем углы и вдоль плинтусов.

## **Наклеивание обоев**

Наклеивайте рулон непосредственно на стену, следуя отмеченной линии. Не разрезайте рулон на полотна. Разгладьте щеткой сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отметьте сгиб обоев вдоль плинтуса с помощью обратной стороны ножниц. Отрежьте полотно встык с предыдущим. Окраску обоев рекомендуется производить не ранее, чем через 24 часа.

## **Примечания**

С момента начала работ и до полного высыхания обойного клея все форточки и двери должны быть плотно закрыты, так как сквозняк может испортить Вашу работу.

## **Безопасность**

В соответствии с действующей классификацией продукт является опасным для здоровья, не огнеопасен.

Для получения более подробных сведений смотрите «Паспорт безопасности продукта».

## **РАСХОД**

450 гр. до 15 рулонов / 80 м<sup>2</sup>

## **ХРАНЕНИЕ**

До 5 лет в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 10°C до +20°C. Готовый раствор: 7 дней в закрытой емкости

## **BOSTIK HOTLINE**

**Smart help +7 495 787 31 71**

### **Bostik LLC**


ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев,  
д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax :(495) 787 31 72

E-mail : [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)



Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки применяются ко всем нашим продажам и поставкам.