

СМАЗКА ЦЕПИ PTFE

08/2023

ОПИСАНИЕ

Специализированная смазка с комплексом антифрикционных присадок для обработки приводных цепей вело- и мототехники, оборудования. Смазка в формате аэрозоля равномерно и экономично наносится. Не вымывается водой, обеспечивает длительную защиту цепи и предотвращает растяжение и износ даже при сухом трении.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка для частного и профессионального применения. Применяется для приводных цепей мото- и велотехники, производственного и складского оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C.

1. Тщательно встряхнуть.
2. Нанести на предварительно очищенную цепь с небольшого расстояния.
3. Удалить излишки.

Избегать попадания на тормозные механизмы.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: вязкая прозрачная жидкость

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C. Температура транспортировки ±30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (Д x Ш x В)
4409	210 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	1,14 – 1,86 кг	225 x 170 x 158 мм
4410	650 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	3,48 – 4,97 кг	273 x 207 x 253 мм

*Внешний вид и комплектация товаров могут отличаться от представленных изображений