МОТОРНОЕ МАСЛО TECHNO 4T 10W40

bbc
bi bi care

08/2023

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОПИСАНИЕ

Полусинтетическое всесезонное масло для четырехтактных бензиновых или дизельных двигателей садовой техники с воздушным и жидкостным охлаждением, где рекомендован класс SJ / CF. Применяется при температуре от -36 до +40°C. Изготовлено на основе полусинтетических базовых масел и современного пакета присадок, что обеспечивает улучшенные противозадирные свойства, гарантирует защиту от износа и продлевает срок службы двигателя.

Спецификация	API SJ/CF, ACEA A3/B3
Вязкость кинематическая при 100°C	14,7
Вязкость кинематическая при -25°C	5860
Индекс вязкости	146
Температура вспышки	220
Температура застывания	-36
Плотность	0,87
Щелочное число	9,2
Зольность сульфатная	1,3

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Газонокосилки, мотоблоки, культиваторы, мотопомпы, электрогенераторы, снегоуборщики, виброплиты.

ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата. ТО необходимо делать через 20 – 25 моточасов (эквивалент примерно 1000 км пробега) в период обкатки нового двигателя и через 50-100 часов после ее завершения.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: текучая жидкость
Цвет: янтарный
Запах: специфический

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Осторожно! Огнеопасно! При работе с продуктом применять средства индивидуальной защиты. Не допускать попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Избегать вдыхания масляных паров. Отработанное масло подлежит утилизации. Беречь от детей и животных. Хранить в целостной таре производителя в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

АРТИКУЛ	ОБЪЕМ	СТАНДАРТНАЯ ТАРА	УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА	МАССА С УПАКОВКОЙ	РАЗМЕРЫ (Д х Ш х В)
4311	1 л	Пластиковая канистра	10 шт.	9,0 – 9,7 кг	295 x 245 x 220 мм

Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.bibicare.ru