

МОТОРНОЕ МАСЛО TECHNO 2T



ОПИСАНИЕ

Малодымное масло предназначено для 2-х тактных двигателей триммеров, бензопил, бензобуров, газонокосилок и другой садовой техники, где рекомендован класс API TC.

Спецификация	API TC, ISO-L-EGB, JASO FB
Вязкость кинематическая при 100°C	14,2
Вязкость кинематическая при 50°C	83
Индекс вязкости	139
Температура вспышки	232
Температура застывания	-30
Плотность	0,87
Щелочное число	1,8
Зольность сульфатная	0,15

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Минеральное моторное масло для двухтактных двигателей садовой техники. Соответствует эксплуатационному классу JASO FB. Высокие эксплуатационные показатели гарантируют чистоту деталей двигателя, обеспечивают защиту от отложений в камере сгорания и выпускном тракте, продлевают срок службы свечей зажигания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата. Рекомендуется смешивать с неэтилированным бензином марки не ниже АИ-90. Следует учитывать требования для конкретной техники. Пропорции чаще всего составляют 1:50, то есть 100 мл масла на 5 л топлива.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: текучая жидкость
Цвет: янтарный

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Осторожно! Огнеопасно! При работе с продуктом

применять средства индивидуальной защиты. Не допускать попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Избегать вдыхания масляных паров. Отработанное масло подлежит утилизации. Беречь от детей и животных. Хранить в целостной таре производителя в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



АРТИКУЛ	ОБЪЕМ	СТАНДАРТНАЯ ТАРА	УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА	МАССА С УПАКОВКОЙ	РАЗМЕРЫ (Д x Ш x В)
4310	1 л	Пластиковая канистра	10 шт.	9,0 – 9,7 кг	295 x 245 x 220 мм