

АНТИГЕЛЬ С ДИСПЕРГАТОРОМ В ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



04/2023

ОПИСАНИЕ

Улучшает низкотемпературные характеристики, снижает предельную температуру фильтруемости и застывания дизельного топлива. Гарантирует холодный запуск и бесперебойную работу двигателя при температуре до -45°C . Благодаря диспергатору в составе препятствует выпадению осадка парафинов в топливном баке и забиванию фильтров после длительного простоя на морозе. Смазывает топливную аппаратуру и защищает ее от коррозии.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Депрессорная присадка для улучшения низкотемпературных характеристик дизельного топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением прогреть состав до положительной температуры и встряхнуть! Средство максимально эффективно при введении в топливо до его помутнения.

1. Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой.
2. Израсходовать топливо без дозаправки.

Упаковка средства рассчитана на 100 – 120 литров дизельного топлива. Передозировка составом до 5 раз не опасна.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: однородная жидкость, допустимо помутнение и выпадение осадка

Цвет: от бесцветного до светло-желтого

Запах: специфический запах органического растворителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$. Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Не допускать попадания внутрь организма. Беречь от детей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (Д x Ш x В)
4504	280 мл	ПЭТ бутылка с насадкой-носом	20 шт.	5,8 – 6,2 кг	295 x 245 x 175 мм