

ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ



08/2023

ОПИСАНИЕ

Аэрозольный состав для очищения дроссельного узла от смолисто-лаковых отложений и нагаров. Обеспечивает хорошую подвижность деталей. Действует быстро, смывает загрязнения направленным потоком.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для электронных и механических систем питания бензиновых и дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть.

Использовать при температуре баллона выше +14°C.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить.
2. Демонтировать детали впускной системы и обеспечить доступ к дроссельной заслонке или карбюратору.
3. Распылить средство небольшими порциями на загрязненные поверхности до их полной очистки.
4. Остатки растворенных загрязнений удалить сухой чистой тканью.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: однородная прозрачная жидкость

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ в недоступных для детей местах. Температура транспортировки $\pm 30^{\circ}\text{C}$.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (д х ш х в)
4042	400 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	2,4 – 3,3 кг	220 x 165 x 253 мм
4043	650 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	3,54 – 4,5 кг	273 x 207 x 253 мм