

ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ



04/2023

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОПИСАНИЕ

Эффективно и бережно удаляет накипь, ржавчину, продукты разложения антифриза и другие загрязнения. Справляется со всеми типичными последствиями загрязнения системы охлаждения: перегрев двигателя, плохой обогрев салона и другие.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистка и промывание системы охлаждения от накипи, ржавчины и продуктов разложения антифризов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Во избежание выброса горячего антифриза слив охлаждающей жидкости осуществлять при температуре двигателя не выше +80°C!

1. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и отопителя.
2. Залить состав и долить теплой воды до отметки MIN.
3. Прогреть двигатель и дать ему поработать в течение 30 минут на холостом ходу.
4. Слить промывочный раствор. Для удаления остатков загрязнений дважды промыть систему охлаждения: залить дистиллированную или чистую теплую воду, прогреть двигатель и дать ему поработать 10 – 15 минут на холостом ходу, слить воду.
5. Залить новую охлаждающую жидкость.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: однородная прозрачная жидкость

Цвет: красный

Запах: специфический запах

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в вертикальном положении при температуре от -5 до +30°C. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. При работе рекомендуется использование средств индивидуальной защиты. Беречь от детей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (Д x Ш x В)
4301	280 мл	ПЭТ бутылка	20 шт.	4,7 – 5,3 кг	295 x 250 x 183 мм