

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК DIESEL



04/2023

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективная присадка для очистки системы впрыска дизельных двигателей. Благодаря свойству направленного действия активируется в высокотемпературных зонах, обеспечивая полное и безопасное очищение форсунок. Не засоряет систему отложениями из топливопроводов, фильтров и топливного бака. Промывает и смазывает топливные насосы высокого и низкого давления. Облегчает холодный запуск. Способствует выведению воды из системы. Предохраняет от коррозии, образования кристаллов льда и снижает расход топлива.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется на автомобилях с дизельными двигателями с любым типом системы впрыска.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется использовать состав каждые 3 тыс. км пробега. Высококонцентрированный состав. Перед применением прогреть до комнатной температуры и встряхнуть.

1. Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой.
2. Израсходовать топливо без дозаправки. Одна упаковка рассчитана на 40 – 60 литров топлива.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: однородная прозрачная жидкость

Цвет: от бесцветного до светло-желтого

Запах: специфический запах органического растворителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ вдали от источников огня и раскаленных предметов. Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (Д x Ш x В)
4502	280 мл	ПЭТ бутылка с насадкой-носоком	20 шт.	4,7 – 5,3 кг	295 x 245 x 175 мм