

ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ БИТУМНЫХ ПЯТЕН



04/2023

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОПИСАНИЕ

Быстро удаляет дорожный битум, гудрон и технические жидкости, не повреждая лакокрасочные покрытия, виниловые пленки и пластиковые детали. Подходит для стекол и колесных дисков. Легко смывается водой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Аэрозоль для очистки лакокрасочного покрытия и внешних элементов автомобиля, мотоцикла и другой техники от битумных пятен, жировых, масляных и мазутных загрязнений, смолы, нефтепродуктов и других дорожно-нефтяных загрязнений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть!

1. Распылить состав на обрабатываемую поверхность с расстояния 20 – 30 см.
2. Оставить на 15 секунд для воздействия.
3. Протереть тканью из хлопка или микрофибры.
4. Промыть обработанное место водой для нейтрализации состава.
5. В случае сложных и стойких загрязнений повторить процедуру.

Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +10°C.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: аэрозоль, активные компоненты жидкие

Цвет: бесцветный

Запах: специфический

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ в недоступных для детей местах. Температура транспортировки $\pm 30^{\circ}\text{C}$. Баллон под давлением!

Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше $+50^{\circ}\text{C}$.

Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Беречь от детей.

Не допускать попадания внутрь организма и не вдыхать пары средства. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды. После использования или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (Д x Ш x В)
4047	650 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	5,7 – 6,0 кг	273 x 207 x 253 мм