

ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ РАЗЪЕМНЫЙ



08/2023

ОПИСАНИЕ

Для герметизации и фиксации резьбовых соединений, требующих периодического демонтажа при сервисном обслуживании. Предотвращает самоотвинчивание и коррозию резьбы. Устойчив к вибрационным нагрузкам. Может заменять гроверы и стопоры.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Резьбовые соединения, эксплуатирующиеся в условиях различных нагрузок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Полимеризуется только при контакте с металлом и без доступа воздуха. Перед применением встряхнуть.

1. Очистить резьбу и обезжирить.
2. Нанести фиксатор на резьбу, произвести сборку.
3. Излишки удалить ветошью.
4. При невозможности демонтажа необходимо нагреть соединение до 200 – 250°C.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: однородная вязкая непрозрачная жидкость

Цвет: синий

Запах: специфический

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Осторожно. Не допускать попадания внутрь организма. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей!

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (Д x Ш x В)
4407	6 мл	ПЭ флакон	32 шт.	0,73 – 0,77 кг	225 x 170 x 100 мм