

ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛИ И ДЕКОРА



Лак для мебели и декора
ТУ 2313-080-32811438-2011

НАЗНАЧЕНИЕ

Получить глянцевое прочное покрытие на мебели, не уступающее по физико-механическим свойствам ПФ-лакам, теперь можно и с помощью лака на водной основе. Новый лак для мебели и декора не имеет запаха, поэтому с ним удобно работать даже зимой в закрытом помещении.

Его применение оправдано в детских дошкольных, пищевых и медицинских учреждениях, так как его использование совершенно безопасно.

Лак образует твердую износостойкую и водостойкую пленку, защищающую древесину от старения и механических повреждений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- акрилатный, на водной основе;
- высокая твердость;
- водостойкий и без запаха;
- глянцевый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защита и декоративная отделка мебели, а также деревянных элементов интерьера (дверей, дверных коробок, декоративных панелей и т. п.) внутри помещений; может наноситься на «Краску для мебели и декора» АО «Новбытхим» для придания глянца.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не пригоден для склеивания полиэтилена, полипропилена, тефлона и подобных материалов.

СОСТАВ: водная дисперсия акрилового сополимера, загуститель, биоцид, вода, коалесцент, восковая добавка.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность очистить от пыли, грязи, зашкурить, при наличии масляных пятен или древесной смолы обезжирить согласно инструкции на этикетке. Лак перед использованием тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой до нужной консистенции.

Подготовленный лак наносится кистью, валиком в 2-3 слоя при температуре воздуха и поверхности +5 °C...+30 °C и относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Используйте кисть из синтетической щетины, велюровый валик с коротким ворсом для водно-дисперсионных лаков. При нанесении в 2 и более слоев, время межслойной сушки – не менее 7 часов. Максимальную прочность покрытие достигает через 7–14 дней после окрашивания. Необходимо избегать активной эксплуатации в этот период, а также не подвергать мытью.

При использовании внутри помещения: тщательно проветривать во время работы с лаком и по окончании окрашивания.

Инструмент, тару, и пятна от не высохшей краски отмывают водой. **Время полного высыхания:** 24 часа

Расход при нанесении в 2 слоя: 110-150 г/м² (по ровной невпитывающей поверхности).

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в глаза и внутрь организма. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Клей должен транспортироваться и храниться при температуре от -30 до +30 °C. В случае транспортировки и хранения клея при отрицательной температуре его необходимо перед использованием выдержать при комнатной температуре в течение 24 часов.



Петербургский производитель лакокрасочной продукции и бытовой химии.