

Щиток защитный лицевой сварщика

НОВИНКА

НН8 Стальной Барс[®] CRYSTALINE[®]

артикул **51865**

● **ОТКИДНОЙ БЛОК СВЕТОФИЛЬТРА**



- Лёгкий, компактный щиток с подъёмным блоком светофильтра
- Комфортные условия работы для профессиональных сварщиков и монтажников
- Корпус изготовлен из термостойкого полипропилена
- Масса 425 грамм
- Гарантия 3 года

ПОЛОЖЕНИЯ ОТКИДНОГО БЛОКА СВЕТОФИЛЬТРА:



1. ВЕРХНЕЕ

(подготовка к проведению сварочных работ, шлифовка)

2. НИЖНЕЕ

(сварка)

3. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ

(прихватка)

РЕГУЛИРОВКИ:



БЛИЖЕ-ДАЛЬШЕ:

Расстояние от лица до щитка (3 ступени)



УГОЛ НАКЛОНА:

Регулировка угла наклона щитка (5 ступеней)



НАГОЛОВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ RAPID СТАЛЬ:

Плавная регулировка размера. Точно регулирует размер и надёжно фиксирует щиток на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами

**Автоматический светофильтр Profi с естественной цветопередачей****ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:**

RZ BT 9 - 4/5-9/9-13 RZ 1/1/1/ГОСТ 12.4.254 - RZ 254 9 FT



- Естественная цветопередача
- Цифровое управление
- Светофильтр защищен снаружи поликарбонатным покровным стеклом, с внутренней стороны поликарбонатной подложкой.
- Внутренняя настройка режимов
- Работа в ограниченных пространствах

Технические характеристики:

Затемнение	4/5-9/9-13
Видимая область	97×47 мм
Оптические датчики	4 шт.
Оптические свойства	1/1/1/1
Регулировка затемнения	цифровое, ступенчатое
Регулировка времени задержки осветления	есть внутренняя
Время осветления	0,1-0,9 с
Регулировка чувствительности оптических датчиков	есть, внутренняя, 5 ступеней
Режим шлифовки	внутренний переключатель
Режим горелки	постоянная степень затемнения 5
Питание: солнечная батарея Li ion аккумулятор	есть есть сменный
Температура применения	от -5°C до +55°C

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Описание
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), PC	Внешнее защитное стекло из поликарбоната (комплект 10 шт.)
00407	Комплект подложек (105×54 мм), PC незапотевающий	Внутреннее защитное стекло для автоматических светофильтров Profi из незапотевающего поликарбоната (комплект 10 шт.)
00207	Комплект стекол (110×90 мм), PC незапотевающий	Внутреннее защитное стекло из незапотевающего поликарбоната (комплект 10 шт.)

*Покрывание Strong Glass: устойчиво к запотеванию с двух сторон (N), устойчиво к абразивам (K)

Маркировка покровного стекла:

RZ BT 9

Идентификация
производителя
РОСОМЗ®

Символ устойчивости
к среднеэнергетическому
удару 120 м/с, с энергией
не более 5,9 Дж
при температуре
от -5°C до +55°C

Символ устойчивости
к брызгам
расплавленных
металлов и
проникновению
горячих твердых тел

Маркировка автоматического сварочного фильтра:

4/5-9/9-13 RZ 1/1/1/ГОСТ 12.4.254

Степень
затемнения

Идентификация
производителя
РОСОМЗ®

Оптический
класс

Класс фильтра
по рассеянию
света

Обозначение
стандарта

Класс фильтра
по угловой
зависимости

Класс фильтра
по неравномерности
коэффициента
пропускания

Маркировка корпуса:

RZ 254 9 FT

Идентификация
производителя
РОСОМЗ®

Обозначение
стандарта

Символ устойчивости
к низкоэнергетическому
удару 45 м/с, с энергией
удара 0,84 Дж
при температуре
от -5°C до +55°C

Символ устойчивости
к брызгам
расплавленных
металлов и
проникновению
горячих твердых тел

Комплект поставки

Щиток поставляется в фирменном рюкзаке, который помещается в фирменную коробку

Применение: