

MOTUL**100 2T**

Моторное масло для 2-х тактных двигателей с автоматической подачей или предварительным смешиванием масла с топливом
Минеральное

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для любых 2-х тактных мотоциклов, дорожных, внедорожных, мопедов...

Может использоваться как в системе автоматической подачи масла, так и способом предварительного смешивания масла с топливом.

Используется с этилированным и неэтилированным бензином, биотопливом.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ API TC

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ JASO FB

Масло предназначено для использования во всех системах впрыска масла в топливо.

Препятствует образованию отложений в двигателе и системе выпуска. Противостоит образованию нагара на свечах.

Мгновенно образует стабильную смесь с топливом.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 3% до 4% (от 33:1 до 25:1) согласно рекомендациям производителей техники и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Зелёный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.879
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	77.9 мм²/с

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@teklub.ru

teklub.ru

02/24



100 2T

**Моторное масло для 2-х тактных двигателей с автоматической подачей или предварительным смешиванием масла с топливом
Минеральное**

Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	9.9 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	107.0
Температура застывания	ASTM D97	-15.0 °C / -5.0 °F
Щелочное число	ASTM D2896	1.2 мг KOH/г
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	166.0 °C / 331.0 °F