



ПолиКомПласт

Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Антидождь

Категория продукта

Очистители кузова и деталей

Артикул	Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка
TX182233	Флакон	250 мл	12 шт.
TX182763	Триггер	500 мл	12 шт.



Полное описание

Антидождь — современное средство для обработки стекол, зеркал и фар автомобиля.

Свойства

- Создает невидимое полимерное покрытие, которое препятствует скоплению влаги на стеклах и обеспечивает чистоту обзора.
- Не стирается щетками стеклоочистителя и не смывается.
- Предотвращает скопление соли, копоти и дорожной грязи на стеклах.

Область применения

обработка зеркал, стекол, фар автомобиля

Состав

Дистиллированная вода, изопропиловый спирт, силиконовая эмульсия, отдушка парфюмерная.

Способ применения

Нанесите на чистое сухое стекло мягкой тканью.

Дайте подсохнуть 1-2 мин.

Отполируйте сухой мягкой тканью. В случае образования разводов повторите обработку. По мере ослабления эффекта, в процессе эксплуатации автомобиля, повторяйте обработку..

Рекомендации

Требования безопасности

Беречь от детей! Легко воспламеняется! Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания внутрь. Использованный флакон утилизировать как бытовой отход.

Хранение и транспортировка

Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускать сдавливания баллона. Температура хранения и транспортировки от -35°С до +50°С.

Срок хранения

24 месяца

Внешний вид	Жидкость бесцветная однородная
Основа	Дистиллированная вода, спирт, силикон
Плотность, г/см ³	0,9
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	4
Чувствительность к замерзанию	замерзает