

Продукт

Полное название

Смазка для цепей

Категория продукта

Смазки

Артикул	Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка
TX184019	Аэрозольный баллон	520 мл	12 шт.
TX181230	Аэрозольный баллон	210 мл	24 шт.
TX181711	Аэрозольный баллон	125 мл	24 шт.



Полное описание

Смазка для цепей является специализированным средством для обслуживания цепных передач, работающих при небольших и средних нагрузках. . Представляет собой высококачественное индустриальное масло, содержащее ряд функциональных присадок. Аэрозольная форма выпуска максимально удобна и эффективна для использования по назначению. При отсутствии специализированных средств аэрозольная смазка для цепей «Texon» позволяет так же использовать её для растворения и смыва загустевших и загрязнённых продуктами износа и пылью пластичных смазок.

Свойства

- Снижает потери на трение и шумность работы механизмов
- обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью, высокой адгезией.

Область применения

ремонт бытового оборудования, авто-, мото- и спецтехники, инструментов в различного назначения

Состав

смазка для цепей в аэрозольной упаковке представляет собой смесь дистиллятного нефтяного масла с антикоррозионными присадками и озонобезопасным углеводородным пропеллентом..

Способ применения

довести баллон до комнатной температуры; температура применения от 5°C до 30°C; очистить поверхность от влаги, пыли и жира; перед использованием баллон энергично встряхнуть в течение двух минут; нанести средство с небольшого расстояния на обрабатываемую поверхность путем распыления; для доступа в труднодоступные места, использовать сифонную трубку; дать впитаться составу; распылить средство на гайки и болты до их завинчивания.

Рекомендации

При необходимости повторить обработку.

Требования безопасности

предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50 °C! не распылять вблизи открытого огня и раскаленных приборов; не допускать попадания в глаза и внутрь, не вдыхать! работать в хорошо проветриваемом помещении! не курить во время использования! использовать только по назначению! хранить в недоступном для детей месте! утилизировать как бытовой мусор.

Хранение и транспортировка

предохранять от ударов , действия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50 °C! не распылять вблизи открытого огня и раскаленных приборов; не допускать попадания в глаза и внутрь, не вдыхать! работать в хорошо проветриваемом помещении! не курить во время использования! использовать только по назначению!

утилизировать как бытовой мусор; хранить в труднодоступном для детей месте; не допускать сдавливания баллона.

Срок хранения

18 месяцев

Внешний вид	Жидкость желтого цвета
Основа	Нефтяное масло, антикоррозионные присадки
Плотность, г/см ³	0,8
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	95
Чувствительность к замерзанию	Отсутствует