



Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозионных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Силиконовая смазка

Категория продукта

Смазки/Зимняя серия

Артикул	Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка
TX181506	Аэрозольный баллон	200 мл	12 шт.
TX181087	Аэрозольный баллон	520 мл	12 шт.
TX182947	Флакон с роликовым аппликатором	50 мл	28 шт.
TX182022	Аэрозольный баллон	400 мл	16 шт.
TX182015	Аэрозольный баллон	650 мл	12 шт.



Работоспособность в диапазоне температур от – 40 °С до +200 °С.

Средство для ухода за автомобилем, разнообразного бытового и промышленного применения. Образует на обрабатываемой поверхности полимерный слой, обладающий химической инертностью. Влаговытесняющие свойства, высокая текучесть силикона и способность образовывать стойкие пленки делают смазку незаменимым средством для обработки различных деталей и механизмов. Устраняет неприятный скрип дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков. При отрицательных температурах исключает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота, и багажника. В промышленности применяется для смазывания пресс-форм, фильер в производстве химических волокон. Смазка силиконовая применяется для обработки резиновых уплотнений дверей, багажника и капота автомобиля. Предотвращает примерзание, старение и растрескивание резиновых уплотнений. Роликовая форма аппликатора обеспечивает экономичное использование. Регулярное применение смазки восстанавливает эластичность и продлевает срок службы резиновых уплотнений, в том числе пластиковых окон. Может применяться до –20 °С.

Способ применения: перед использованием баллон энергично встряхнуть. Нанести состав с небольшого расстояния на обрабатываемую поверхность путем распыления. Для доступа в труднодоступные места используйте сифонную трубку. Дать впитаться составу.

Рекомендации

При необходимости, обработку повторить.

Требование безопасности

ВНИМАНИЕ: Баллон под давлением. Предохранять от ударов, прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи огня и раскаленных предметов. Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не вскрывать. Не сжигать после использования. Не давать детям. Не курить во время применения. Не допускать попадания в глаза и внутрь. Избегать статического электричества. Использовать только по назначению. Потребитель несет всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с продуктом не по назначению или не в соответствии с инструкцией.

Хранение и транспортировка

Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Температура хранения и транспортировки от -35°C до +50°C.

Состав: полидиметилсилоксановая жидкость, нефтяной дистиллят, озонобезопасный углеводородный пропеллент.

Гарантийный срок хранения

18 месяцев.

Внешний вид	Жидкость различных цветов
Основа	Высокомолекулярные каучуки, растворитель
Плотность, г/см ³	0,86
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	38
Чувствительность к замерзанию	Отсутствует