



Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалиями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Медная смазка

Категория продукта

Смазки

Артикул	Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка
TX181193	Аэрозольный баллон	210 мл	24 шт.
TX181469	Аэрозольный баллон	650 мл	12 шт.
TX183036	Жестбанка	850 г	16 шт.



Полное описание

Работоспособность в диапазоне температур от -30°C до $+1100^{\circ}\text{C}$. Медная смазка – это смазочное средство предназначено для бытового и промышленного применения. Смазка сохраняет свои свойства при экстремальных температурах от -30°C до $+1100^{\circ}\text{C}$. Применяется для обработки резьбы свечей зажигания, направляющих тормозных колодок, колесных болтов, крепежных и соединительных элементов системы выпускного тракта, а также других деталей и подвески, работающих при повышенных температурах и давлении.

Свойства

- обладает высокими консервационными и гидрофобными свойствами — защищает механизмы, элементы соединения при эксплуатации в особых условиях под воздействием высоких температур, давления, влаги и пара
- обладает высокой адгезией к любому материалу (чугун, алюминий, бронза, сталь, латунь, никель)
- предотвращает стирание резьбы.
- предупреждает возникновение ржавчины, коррозии, заедания, прикипания, истирания и преждевременного износа

Область применения

промышленность и быт.

Состав

Медная смазка в аэрозольной упаковке представляет собой смесь связующего с микродисперстной медью (40%), антикоррозийные присадки (6%), растворителя (34%) и озонобезопасного углеводородного пропеллента (20%).

Способ применения

Температура применения от 5 до 30°C . Очистить поверхность от влаги пыли и жира. Перед использованием баллон энергично встряхнуть в течение двух минут. Нанести средство с небольшого расстояния на обрабатываемую поверхность путем распыления. Для допуска в труднодоступные места использовать сифонную трубку. Дать впитаться составу (наилучшие результаты действия смазки достигается после испарения растворителя (приблизительно через 1 минуту). Распылять средство на гайки и болты до их завинчивания. При необходимости повторить обработку.

Рекомендации

При необходимости повторить обработку.

Требования безопасности

Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C . Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных приборов. Не допускать попадания в глаза и внутрь, не вдыхать. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Не курить во время использования. Использовать только по назначению.

Хранение и транспортировка

Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускать сдавливания баллона. Смазка должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже минус 35°C и не выше плюс 50°C .

Срок хранения

18 месяцев

Внешний вид	Масса красно-корич. цвета
Основа	Микродисперсная медь, растворитель, спец. присадки
Плотность, г/см ³	0,83
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	50
Чувствительность к замерзанию	Отсутствует