



ПолиКомПласт

Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Антизапотеватель

Категория продукта

Очистители кузова и деталей

Артикул	Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка
TX182220	Флакон	250 мл	12 шт.
TX182756	Триггер	500 мл	12 шт.
TX181810	Аэр. баллон	210 мл	24 шт.
TX182442	Аэр. баллон	650 мл	12 шт.



Полное описание

Антизапотеватель — эффективное средство, препятствующее запотеванию стекол и зеркал автомобиля. Предотвращает запотевание на длительное время, обеспечивая безопасность движения и прекрасную видимость при повышенной влажности воздуха.

Свойства

- Создает невидимое полимерное покрытие, которое препятствует скоплению влаги на стеклах и обеспечивает чистоту обзора.
- Не стирается щетками стеклоочистителя и не смывается.
- Предотвращает скопление соли, копоти и дорожной грязи на стеклах.

Область применения

обработка зеркал, стекол, фар автомобиля

Состав

консервант ≤ 5%, диметикон ≤ 5%, органический растворитель ≤ 5%, 5% ≤ изопропанол, вода ≥ 30%.

Способ применения

Очистите поверхность стекла стеклоочистителем. Хорошо встряхните флакон. Распылите средство на стекло и равномерно разотрите сухой тканью.

Рекомендации

Требования безопасности

Беречь от детей. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Использованный флакон утилизировать как бытовой отход.

Хранение и транспортировка

Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Температура хранения и транспортировки от 0°C до +50°C.

Срок хранения

24 месяца

Внешний вид	Бесцветная однородная жидкость
Основа	Органич. растворитель, вода, спирт, спец. консерванты
Плотность, г/см ³	0,9
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	4,2
Чувствительность к замерзанию	Замерзает