

БЫСТРЫЙ СТАРТ

08/2023

ОПИСАНИЕ

Специализированный аэрозоль для распыления в систему впуска бензиновых и дизельных двигателей. Облегчает запуск в условиях низких температур, повышенной влажности и заправке некачественным топливом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для бензиновых и дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано использовать при температуре баллона выше +14°C градусов. Строго запрещается применять на работающем двигателе и при снятом воздушном фильтре.

Для бензиновых двигателей:

1. Распылить в воздухопровод за воздушным фильтром в течение 2 – 3 секунд.
2. Запустить двигатель.

Для дизельных двигателей:

1. Отключить свечи накаливания и нагреваемые фланцы.
2. Распылить средство во впускной коллектор в течение 2 – 3 секунд.
3. Запустить двигатель.
4. При необходимости повторить один или два раза с перерывом 2 – 3 минуты.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: аэрозоль, активные компоненты жидкие

Цвет: прозрачный

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить при температуре от +5 до +25 °C в недоступном для детей месте.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (Д x Ш x В)
4412	210 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	1,3 – 2,1 кг	225 x 170 x 158 мм