

Лак матовый New

Лак на основе сополимерной акриловой эмульсии, предназначенный для защиты поверхностей декоративных покрытий от механических воздействий, загрязнения и придания декоративного эффекта для внутренних и наружных работ. Также возможно применение для художественных работ и декоративно-прикладного творчества. Лак образует прочное, эластичное и долговечное покрытие.

Расход материала	75-100 г/м ²
Плотность	1,05-1,1 кг/л
Вид работ	Внутренние / Наружные
Сложность нанесения	Легкая
Тип уборки	Можно мыть
Степень блеска	Матовая
Структура поверхности	Гладкая
Реставрация	Легкая

Свойства и область применения

Готовый к применению материал, практически без запаха, нетоксичный, пожаро- и взрывобезопасный. Экологически безопасный материал. Прост в применении.

Подготовка поверхности

Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений и веществ, снижающих адгезию лака. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.

Рекомендации к нанесению

Перед применением состав тщательно перемешать. Лак наносится в один или несколько слоев в зависимости от необходимой степени защиты и декорационного эффекта после полного высыхания декоративного покрытия. Наносится сплошным слоем кистью, валиком, тампоном, наливом или окунанием.

Для получения лучшего декоративного эффекта рекомендуется двукратное или многократное нанесение с промежуточной сушкой 1-2 часа. Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C и не выше +30°C и относительной влажности воздуха ≤80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания лака. Инструменты, тару, пятна отмыть водой с бытовыми моющими средствами до высыхания лака.

Базовый цвет	Бесцветный
Колеровка	Колеруется любыми водными колорантами. Допускается колеровка от светлых до насыщенных оттенков.
Высыхание	Между слоями – 1-2 часа / Полное – 24 часа После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 24 часа.
Эксплуатация	Подходит для влажных помещений (без постоянного контакта с водой).
Хранение	Хранить в оригинальной, плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, не допускать замораживания состава при хранении и транспортировке. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении. Начатую ёмкость следует держать плотно закрытой. Пустую тару и остатки высохшего лака утилизировать как бытовые отходы. Гарантийный срок хранения в невскрытой таре – 12 месяцев от даты производства (дату производства см. на таре).
Меры предосторожности	При работе с воднодисперсионным лаком использовать инструменты только из нержавеющей стали. Разбавлять только водой не более 5% от массы. Не смешивать с другими типами лаков и разбавителей. Исполнители работ должны быть обеспечены: спецодеждой, резиновыми перчатками. В случае попадания состава в глаза следует промыть их водой и при необходимости обратиться за помощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав	Акриловая дисперсия, модифицирующие добавки.