



THE RELIABLE SOLUTION
FOR PROFESSIONALS

Trademark owned by "ALCO" LLC

TOMOIL ENGINE OIL 10W-40 LA

Моторное масло для тяжелонагруженных двигателей

Описание и применение

- TOMOIL ENGINE OIL 10W-40 LA** – высококачественное моторное масло на основе синтетических технологий предназначено для дизельных двигателей, эксплуатирующихся в тяжелых условиях, разработанных в соответствии с требованиями последних международных стандартов к токсичности выхлопных газов Euro IV, Euro V и Euro VI и оснащенных соответствующими сажевыми фильтрами.
- TOMOIL ENGINE OIL 10W-40 LA** рекомендуется для использования в современных тяжелонагруженных дизельных двигателях с турбонаддувом грузовых автомобилей и автобусов, эксплуатируемых в тяжелых условиях, производители которых рекомендуют увеличенные интервалы замены масла. Для выбора оптимального интервала замены масла необходимо следовать рекомендациям производителей для соответствующих спецификаций, приведенных ниже.

Преимущества

- Обеспечивает чистоту двигателя при значительно увеличенных интервалах замены
- Минимизирует содержание вредных компонентов в выхлопных газах
- Отличный выбор для тяжелонагруженных дизельных двигателей уровня Euro IV, Euro V и Euro VI
- Защищает от износа
- Обеспечивает легкий пуск двигателя при очень низких температурах

Спецификации и одобрения

SAE 10W-40	
API	CJ-4/SN
ACEA	E9/E7/E6
MB	228.31/228.51
MAN	M3471-1/3477
VOLVO	VDS-4
Renault Trucks	RLD-2/RLD-3
Mack	EO-O PREMIUM PLUS
JASO	DH-2
MTU	Type 3.1
Cummins	CES 20081
CATERPILLAR	ECF-3
Detroit Diesel	DDC PGOS 93K218
DEUTZ	DQC IV-10LA





THE RELIABLE SOLUTION
FOR PROFESSIONALS

Trademark owned by "ALCO" LLC

TOMOIL ENGINE OIL 10W-40 LA

Моторное масло для тяжелонагруженных двигателей

Типичные физико-химические характеристики

Параметр	Метод тестирования	Типичное значение
Плотность, 20 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	855.0
Кинематическая вязкость, 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	14.6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	158
TBN, мг КОН/г	ASTM D 2896	10.4
Сульфатная зольность, %	ASTM D 874	1.0
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	240
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-39
CCS, -25°C, МПа с,	ASTM D 5293	6000

Важно: средние типичные значения могут меняться в пределах технологических допусков.

Здоровье, безопасность и хранение

На основе имеющейся информации, не ожидается, что данный продукт окажет неблагоприятное воздействие на здоровье при использовании по назначению.

Варианты упаковки:

