



THE RELIABLE SOLUTION
FOR PROFESSIONALS

Trademark owned by "ALCO" LLC

TOMOIL ENGINE OIL 5W-30 SN/C3

Высококачественное моторное масло для легковых автомобилей

Описание и применение

- **TOMOIL ENGINE OIL 5W-30 SN/C3** – всесезонное синтетическое моторное масло на основе современных среднезольных присадок (Mid SAPS), обеспечивающих длительный срок службы масла, защиту от износа, отличные низкотемпературные характеристики и снижение вредных выбросов отработавших газов.
- **TOMOIL ENGINE OIL 5W-30 SN/C3** – синтетическое моторное масло последнего поколения, совместимое с катализаторами, специально разработанными для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей BMW, MB, Renault, Nissan, Opel, Hyundai, KIA и Honda и малотоннажных грузовиков (в т.ч. внедорожников, минивэнов и т.д.), оснащенных устройствами доочистки выхлопных газов, такими как сажевые фильтры (DPF) и трехкомпонентный нейтрализатор (TWC), требующими применения масел ACEA C3.

Преимущества

- Защита от полировки и износа отверстий цилиндров
- Очень хорошая защита от износа благодаря использованию специального модификатора трения
- Продлевает срок службы систем очистки выхлопных газов DPF и TWC
- Максимальная защита двигателя от износа, коррозии, отложений и черного шлама
- Исключительно высокая термостабильность
- Снижение вредных выбросов в сочетании с отличными энергосберегающими свойствами

Спецификации и одобрения

SAE 5W-30	
API	SN
ACEA	C2/ C3-16
MB одобрение	229.31/ 229.51/ 229.52
Opel/GM	dexos™ 2



THE RELIABLE SOLUTION
FOR PROFESSIONALS

Trademark owned by "ALCO" LLC

TOMOIL ENGINE OIL 5W-30 SN/C3

Высококачественное моторное масло для легковых автомобилей

Типичные физико-химические характеристики

Параметр	Метод тестирования	Типичное значение
Плотность, 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	845,0
Кинематическая вязкость, 100 °C, мм²/с	ASTM D 445	11,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	165
TBN, мг КОН/г	ASTM D 2896	6,9
Сульфатная зольность, %	ASTM D 874	0,75
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	224
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-39

Важно: средние типичные значения могут меняться в пределах технологических допусков.

Здоровье, безопасность и хранение

На основе имеющейся информации, не ожидается, что данный продукт окажет неблагоприятное воздействие на здоровье при использовании по назначению.

Варианты упаковки:

