

Универсальные соединительные клеммы



- Для подключения одножильных и многожильных проводников.
- Для подключения медных проводников
- Надежная фиксация проводника за счёт специального положения рычага



2054450_V1

Клемма ОВО универсальная
с зажимом 2x4 мм²



2054454_V1

Клемма ОВО универсальная
с зажимом 3x4 мм²



2054458_V1

Клемма ОВО универсальная
с зажимом 5x4 мм²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул:	2054450_V1	2054454_V1	2054458_V1
Наименование	Клемма ОВО универсальная с зажимом 2x4 мм ²	Клемма ОВО универсальная с зажимом 3x4 мм ²	Клемма ОВО универсальная с зажимом 5x4 мм ²
Материал	Поликарбонат	Поликарбонат	Поликарбонат
Номинальное поперечное сечение	0,08...4 мм ²	0,08...4 мм ²	0,08...4 мм ²
Номинальный ток	6 - 41А	10 - 57А	76 А
Количество подключаемых проводников	2	3	5
Материал токопроводящего контакта	Медь		
Рабочая температура	85 °С		

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДНИКА



Снимите изоляцию проводника
на длине 9 - 10 мм



Подключение проводника: откройте
отверстие зажима с помощью рычага
и вставьте проводник...



... затем опустите рычаг,
чтобы замкнуть зажим,



Соединительные клеммные колодки



- Прочная фиксация одножильных и многожильных проводников
- До 12 пар подключения
- Возможность использования медных или алюминиевых проводников



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул:	2056070	2056224	2056372	2056550
Наименование	Колодка клеммная, 0,5-4,0 мм ² , полипропилен, 450 V, 32 A	Колодка клеммная, 1,0-6,0 мм ² , полипропилен, 450 V, 41 A	Колодка клеммная, 2,5-10 мм ² , полипропилен, 450 V, 57 A	Колодка клеммная, 4-16,0 мм ² , полипропилен, 450 V, 76 A
Материал	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен
Номинальное напряжение	450 V	450 V	450 V	450 V
Номинальный ток	3 - 24A	6 - 41A	10 - 57A	76 A
Количество соединительных пар	12			
Материал токопроводящего контакта	Сталь			
Сечение проводников	0,5-4,0 мм ²	1,0-6,0 мм ²	2,5-10 мм ²	4-16,0 мм ²
Рабочая температура	85 °C			

