

# Vitex Drive 2T

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО  
ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей. Предназначено для применения в мотоциклах, мотороллерах, снегоходах, скутерах и другой технике, которая работает при высоких оборотах двигателя. Может использоваться в смешанной и раздельной системах смазки. Содержит современный

комплекс присадок German Power Additives, обеспечивающий максимальную защиту двигателя в любых условиях эксплуатации. Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой, принятой для масел класса API TC, считается соотношение бензин к маслу 50:1.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Снижает образование отложений в двигателе и выхлопной системе
- + Способствует уменьшению сбоев в работе свечей зажигания
- + Предупреждает заклинивание поршневого кольца

+ Обеспечивает быстрое приготовление топливно-масляной смеси за счет высокой растворимости масла в бензине

+ Не оказывает негативного влияния на окружающую среду благодаря минимальному дымообразованию

## СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API TC
- + ISO-L-EGB

+ JASO FB

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| ПОКАЗАТЕЛИ                                            | РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | 14,1              |
| Индекс вязкости                                       | 113               |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C              | 232               |
| Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>                 | 0,87              |
| Температура застывания, °C                            | Минус 30          |
| Щелочное число, мг КОН/г                              | 1,5               |
| Сульфатная зольность, %                               | 0,25              |

## УПАКОВКА И АРТИКУЛЫ

Масло Vitex Drive 2T выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л (арт. v311201), 4л (арт. v311109), 20л (арт. v311006) и металлических бочках 200л (арт. v3109b1).

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей.

Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.