

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКТА

### Масло промышленное Vitex И-20А

ТУ 0253-048-38649909-2014

Партия: 20101 Дата изготовления: 15.01.2024 г.

Масса нетто: 1000 кг Количество мест: \_\_\_\_\_

Тип и назначение масла: **промышленное всесезонное**

Основы масла: **минеральная**

Код ТНВЭД: **2710198800**

| Наименование показателя                                                   | Нормы по ТУ 0253-048-38649909-2014 | Фактические значения | Метод         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1. Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с                  | 29-35                              | 31,9                 | ГОСТ 33-2000  |
| 2. Кислотное число мг КОН на 1 г масла, не более                          | 0,05                               | 0,01                 | ГОСТ 11362    |
| 3. Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей, %, не более           | 1,0                                | 0,3                  | ГОСТ 1437     |
| 4. Массовая доля механических примесей, %, не более                       | 0,025                              | Отсутствие           | ГОСТ 6370     |
| 5. Массовая доля воды, %                                                  | Следы                              | Отсутствие           | ГОСТ 2477     |
| 6. Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup> , не более                       | 0,890                              | 0,870                | ГОСТ 3900-85  |
| 7. Температура застывания, °С, не выше                                    | Минус 15                           | Минус 18             | ГОСТ 20287-91 |
| 8. Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более                         | 2,0                                | 1,0                  | ГОСТ 20284    |
| 9. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже        | 200                                | 212                  | ГОСТ 4333     |
| 10. Содержание растворителей в маслах селективной очистки                 | Отсутствие                         | Отсутствие           | ГОСТ 1057     |
| 11. Содержание водорастворимых кислот и щелочей в маслах щелочной очистки | Отсутствие                         | Отсутствие           | ГОСТ 6307     |

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 0253-048-38649909-2014.

Главный технолог \_\_\_\_\_ Жиганов И.В.

