

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКТА**Масло гидравлическое Vitex ВМГЗ**

ТУ 0253-043-38649909-2014

Партия: 40124 Дата изготовления: 10.01.2024 г.
Масса нетто: 2500 кг Количество мест: _____
Тип и назначение масла: **гидравлическое универсальное всесезонное**
Основа масла: **минеральная**
Код ТНВЭД: **2710198400**

Наименование показателя	Нормы по ТУ 0253-043-38649909-2014	Фактические значения	Метод
1. Вязкость кинематическая при 50 °С, мм ² /с, не менее	10,0	17,8	ГОСТ 33-2000
2. Вязкость кинематическая при минус 30 °С, мм ² /с, не более	1500	1100	ГОСТ 33-2000
3. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	135	166	ГОСТ 4333
4. Массовая доля механических примесей, %, не более	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 6370
5. Массовая доля воды	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 2477-65
6. Температура застывания, °С, не выше	Минус 45	Минус 48	ГОСТ 20287-91

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 0253-043-38649909-2014.

Главный технолог _____ **Жиганов И.В.**

