

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКТА

Масло трансмиссионное Vitex SAE 80w-90 API GL-5

ТУ 19.20.29-102-38649909-2019

Партия: 31011 Дата изготовления: 13.05.2024 г.
Масса нетто: 8000 кг Количество мест: _____
Тип и назначение масла: **трансмиссионное универсальное всесезонное**
Основа масла: **минеральная**
Код ТНВЭД: **2710198800**

Наименование показателя	Нормы по ТУ 19.20.29-102- 38649909-2019	Фактические значения	Метод
1. Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	13,5-24	17,7	ГОСТ 33-2000
2. Максимальная температура при вязкости 150 Па*с, °С	Минус 26	Минус 30	АСТМ Д 2983
3. Испытание на коррозию в течение 3 часов при 100 °С на пластинках из стали и меди	Выдерживает	Выдерживает	ГОСТ 2917
4. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	150	215	ГОСТ 4333
5. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,025	0,011	ГОСТ 6370
6. Плотность при 20°С, г/см³	0,85-0,92	0,87	ГОСТ 3900-85
7. Массовая доля воды	Следы	Следы	ГОСТ 2477-65
8. Смазывающие свойства на ЧШМ температуре (20+5)°С: -нагрузка сваривания (Н _{св}), Н (кгс), не менее -показатель износа (Д _{из}) при постоянной нагрузке 392 Н, не более	3280 (335) 0,40	3280 (335) 0,34	ГОСТ 9490

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 19.20.29-102-38649909-2019.

Главный технолог _____ Жиганов И.В.

