



LIKSI^R CHAIN HTG

Синтетическое высокотемпературное масло для цепей с добавлением графита



Техническое описание TDS/CHAIN_HTG/12.23



Широкий диапазон рабочих температур

Прекрасная термическая стабильность



Не содержит минеральное масло, полимерных загустителей и абразивных частиц

При испарении не образует шлама и коксовых отложений



Превосходная стойкость к окислению

Способствует продолжительному сроку службы масла



Отличные антикоррозионные свойства

Предотвращает коррозию рабочих поверхностей компонентов



Противоизносные свойства

Увеличивает срок службы оборудования



Прекрасные смазывающие свойства

Уменьшают обслуживание оборудования и улучшают показатели его производительности.



Высокая температура вспышки

Испаряется при температуре 250°C и оставляет на поверхности тонкую сухую графитную пленку



Хорошая способность к деэмульгированию

Гарантирует быстрое отделение воды

Высокотемпературное масло для цепей на основе дисперсии графита в синтетическом базовом масле с добавлением стабилизаторов температуры.

Синтетическое базовое масло испаряется при температуре 250°C и оставляет на поверхности тонкую сухую графитную пленку, способную выдерживать температуру до 600°C (кратковременно).

Обеспечивает эластогидродинамическое смазывание вплоть до 200°C, смешанное смазывание - от 200 до 300°C и режим сухого смазывания - от 300 до 500°C.

Характерны свойства смазывания при высокой температуре, которые уменьшают обслуживание оборудования и улучшают показатели его производительности.

При испарении не образует шлама и коксовых отложений, так как не содержит минерального масла, полимерных загустителей или абразивных частиц.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для конвейерных цепей, низкоскоростных роликовых и шариковых подшипников, шпинделей с резьбой, подшипников скольжения, вкладышей, эксплуатируемых при высоких температурах.

- в керамической, сталелитейной, стекольной и химической промышленности.

- нельзя применять для смазывания гипоидных передач (автомобилестроение).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	LIKSIR CHAIN HTG
Базовое масло	-	-	Ester
Внешний вид	-	визуально	сероватая вязкая жидкость
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	0,950
Динамическая вязкость при 25 °С	Па·с	ГОСТ 33	2000-2500
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	>260
Нагрузка сваривания	кг	ГОСТ 9490 - 75	>240

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Масло можно нанести через автоматические системы: капельные лубрикаторы, фитильные маслѐнки, щѐточные маслѐнки, распылительные системы.

Для смазывания отдельных узлов можно использовать ручные маслѐнки.

Нанести масло на смазываемую поверхность чистой щѐткой, не допускать попадания загрязнений.

Обрабатываемые детали погружают в ванну с маслом, которое затем сливается

Несмотря на то что масло LIKSIR может быть совместимо с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Смазочные материалы LIKSIR необходимо хранить отдельно от продуктов питания, химикатов или других смазочных веществ в недоступных от детей местах. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 0°С до +40°С в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

