

ИНСТРУКЦИЯ

по использованию составов «ГидроДок М, Д».

Биоцидно–консервирующий препарат «ГидроДок М» предназначен для лечения и защиты минеральных искусственных строительных материалов - бетона, штукатурки, кирпича и др.), природного камня, лакокрасочных покрытий.

Биоцидно-консервирующий препарат «ГидроДок Д» предназначен для лечения и защиты изделий и поверхности из древесины.

Препарат останавливает развитие биологической коррозии, вызываемой грибами, различными бактериями и насекомыми.

Обработка поверхности

До начала работ необходимо удалить старое покрытие, после этого поврежденные поверхности обработать препаратом «ГидроДок», разбавленным водой в соотношении 1:1. Расход 0,1-0,3 л/м² в зависимости от степени поглощения состава поверхностью. Рекомендуется, в случае наличия значительных очагов поражения, использовать неразбавленный препарат.

Время высыхания. Дальнейшую обработку поверхности можно производить только после ее полного высыхания (но не ранее, чем через 24 часа).

В случае профилактической обработки использовать состав, полученный разбавлением водой в соотношении 1:3. После полного высыхания провести повторную обработку.

Выбор марки препарата

Бактерицидные, фунгицидные и инсектицидные свойства препарата обеспечиваются высокоэффективными специализированными добавками, в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ). Рецептуры разных марок, входящих в соответствующие серии препарата «ГидроДок», отличаются сочетанием биологически активных компонентов и, соответственно, проявляют различный набор биоцидных свойств.

Особенности и примечания

Срок годности: 12 месяцев в оригинальной упаковке.

Диапазон температур использования +5° ÷ +30°С. Допускается незначительное помутнение или небольшой осадок.