

Светильник КЛАССИКА 15 Вт

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	КСС	Цена, руб
Базовая модификация с текстурированным рассеивателем					
LE-СПО-05-023-0488-20X	15	1900	5000	Д	4687.00
LE-СПО-05-023-0118-20Д	15	1800	4000	Д	4687.00
LE-СПО-05-023-0119-20Т	15	1700	3000	Д	4687.00
Модификация с текстурированным рассеивателем со степенью защиты IP 54					
LE-СПО-05-023-0490-54X	15	1900	5000	Д	4884.00
LE-СПО-05-023-0142-54Д	15	1800	4000	Д	4884.00
LE-СПО-05-023-0143-54Т	15	1700	3000	Д	4884.00
Модификация с опаловым рассеивателем					
LE-СПО-05-023-0122-20Д	15	1650	4000	Д	4686.00
LE-СПО-05-023-0123-20Т	15	1550	3000	Д	4686.00
Модификация с опаловым рассеивателем со степенью защиты IP 54					
LE-СПО-05-023-0146-54Д	15	1650	4000	Д	4884.00
LE-СПО-05-023-0147-54Т	15	1550	3000	Д	4884.00

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Степень защиты, IP	IP20 или 54
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264/50
Рассеиватель	текстурированный
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	550х138х63
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	565х160х80
Цвет корпуса в базовой модификации	белый, RAL9003
Вес брутто, кг	1,4
Вес нетто, кг	1,2
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура Т _{цв} , К	5000
Управление	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	1
Количество светодиодов, шт	48
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный диапазон, °С	0...+45
Срок службы, часы	100 000
Взрывозащита	нет

Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973
Блок аварийного питания (БАП) 1 час	LE0274
Блок аварийного питания (БАП) 3 часа	LE8273
Блок аварийного питания на 1 час с функцией TELECONTROL	STABILAR2-1
Блок аварийного питания на 3 часа с функцией TELECONTROL	STABILAR2-3
Блок аварийного питания на 1 час с функцией TELECONTROL для IP54	STABILAR2-1-IP
Блок аварийного питания на 3 часа с функцией TELECONTROL для IP54	STABILAR2-3-IP
Микроволновый датчик	LE4163
Дежурный режим с микроволновым датчиком	LE8400
Датчик освещенности (ИП 1-10В) МИМОЗ	LE8476
Датчик оптико-акустический	LE8626

Общая информация Светильники серии КЛАССИКА – оптимальный выбор для освещения объектов промышленности или сферы ЖКХ. Светильники предназначены для накладного или подвесного монтажа. Основание выполнено из стали, окрашенной порошковой краской в белый цвет. В ассортименте модификации с рассеивателем из опалового или прозрачного призматического светостабилизированного полистирола. Светильники выпускаются в двух исполнениях: со степенью защиты IP20 и IP54. Доступен широкий выбор опций для организации освещения по требованию заказчика. Светильники выполнены в привычном традиционном дизайне, при этом отличаются высокой эффективностью.

Преимущества

Привычный дизайн.
Широкий выбор опций;
Могут поставляться с текстурированным или опаловым рассеивателем;
Степень защиты IP20 или IP54 по требованию;
Накладной и подвесной монтаж;
Высокая эффективность, более 125 лм/Вт;



