

Светильник KEDR 2.0 СБУ 50 Вт

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	КСС	Цена, руб
Базовая модификация - КСС тип «Д»					
LE-СБУ-32-050-1995-67X	50	8000	5000	Д	19151.00
Модификация с оптикой КСС тип «Г»					
LE-СБУ-32-050-2001-67X	50	8000	5000	Г	20924.00
Модификация с оптикой КСС тип «Г» на российских комплектующих					
LE-СБУ-32-050-2001-67X-РУС	50	8000	5000	Г	
Базовая модификация - КСС тип «Д» на российских комплектующих					
LE-СБУ-32-050-1995-67X-РУС	50	8000	5000	Д	

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Высота потолков	от 9 до 20 метров
Степень защиты, IP	IP67
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264/50
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	362x247x155
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	525x275x80
Цвет корпуса в базовой модификации	серый, RAL9006
Вес брутто, кг	3,1
Вес нетто, кг	2,8
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура Тцв, К	5000
Управление	нет
Гарантийный срок, лет	5
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ1
Срок службы, часы	100 000

Опции	
Вторичная оптика КСС тип «К» 10-15°	LE1091
Вторичная оптика КСС тип «К1» 25-30°	LE1092
Вторичная оптика КСС тип «Ш»	LE1095
Вторичная оптика КСС тип «Ш1» 108+151°	LE2349
Вторичная оптика КСС тип «Л1» 126+126°	LE1093
Вторичная оптика КСС «Асимметричная»	LE1688
Вторичная оптика КСС «Асимметричная 1»	LE2847
Светодиоды с цветовой температурой 4000К	LE1096
Светодиоды с цветовой температурой 3000К	LE1097
Выносной источник питания	LE1025
Цвет корпуса по шкале RAL	RALXXXX
Цвет канта по шкале RAL	LE1441
Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973
Светодиоды с высоким CRI	LE1606
Блок аварийного питания для KEDR 2.0 СБУ	LE7925
Комплект тросового подвеса KEDR 2.0	LE8497 - 650 руб.
Защитная решетка	LE9428



Общая информация KEDR СБУ 2.0 - настенные светодиодные светильники нового поколения. Светильники серии KEDR СБУ 2.0 предназначены для настенного монтажа при помощи кронштейна с дискретной регулировкой угла наклона светильника. Светильники разработаны с применением инновационной технологии безреберного теплоотвода FINFREE, что позволило поднять эффективность световых приборов, с учетом всех потерь, до 160лм/Вт. Светильники серии KEDR СБУ 2.0 обладают самыми тонкими корпусами в классе профессионального освещения, толщина корпуса всего 7мм. Для создания необходимой световой среды светильники серии KEDR оснащаются вторичной оптикой, выполненной из светостабилизированного поликарбоната, разработанной специалистами компании ЛЕД-Эффект. Гибкая система компоновки позволяет производить светильники необходимой мощности в диапазоне от 25Вт до 300Вт, на выбор заказчика. Светильники серии KEDR СБУ 2.0 по

умолчанию оснащаются светодиодами холодного белого свечения (5000К), по требованию заказчика могут устанавливаться светодиоды нейтрально-белого (4000К) или теплого белого (3000К) свечения. Корпуса светильников окрашены порошковой краской, конструктивные элементы выполнены из оцинкованной стали и устойчивы к воздействиям окружающей среды. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Возможна установка опциональных источников питания с возможностью диммирования. Продуманная конструкция светильников позволяет производить замену источника питания без демонтажа светильников. Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

Преимущества

Герметичный коннектор IP67 подключения к сети в комплекте.

Высокая степень защиты от воздействия окружающей среды – IP67;

Тонкий корпус светильника, толщина всего 7 мм;

Возможно управление: DALI, 1-10V;

Замена источника питания без демонтажа светильника;

Светильники необходимой мощности от 25 Вт до 300 Вт с шагом 25 Вт;

Вторичная оптика из светостабилизированного поликарбоната собственного производства;

, более 160 лм/Вт; [промышленного светодиодного освещения](#) Высокая эффективность

