

Светильник ТОПОЛЬ М 2.0 50 Вт

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	КСС	Посадочный диаметр, мм	Цена, руб
Модификация - КСС тип "Д"						
СП-ДКУ-33-050-6652-66/67X	50	8550	5000	Д	48-61	14568.00
Модификация с вторичной оптикой КСС тип "ШЗ"						
СП-ДКУ-33-050-6649-66/67X	50	8550	5000	ШЗ	48-61	14568.00
Модификация с вторичной оптикой КСС тип "Ш"						
СП-ДКУ-33-050-6752-66/67X	50	8550	5000	Ш	48-61	14568.00
Модификация - КСС тип "Д" на российских комплектующих						
СП-ДКУ-33-050-6652-66/67X-РУС	50	8550	5000	Д	48-61	
Модификация с вторичной оптикой КСС тип "Ш" на российских комплектующих						
СП-ДКУ-33-050-6752-66/67X-РУС	50	8550	5000	Ш	48-61	
Модификация с вторичной оптикой КСС тип "ШЗ" на российских комплектующих						
СП-ДКУ-33-050-6649-66/67X-РУС	50	8550	5000	ШЗ	48-61	

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Эффективность, лм/Вт	171
Тип монтажа	Array
Степень защиты, IP	IP66/67
Напряжение питания, В / частота, Гц	176-264/50
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	587х134х62
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	522х118х65
Материал корпуса	сталь
Цвет корпуса в базовой модификации	антрацитово-серый, RAL7016
Вес брутто, кг	3,5
Вес нетто, кг	3
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	1
Количество светодиодов, шт	144
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температурный диапазон, °С	-60...+50
Срок службы, часы	100 000
Взрывозащита	нет
Группа механического исполнения	M1

Опции	
Цвет корпуса по RAL	RALXXXX
Кабель питания 5 м	LE6768
Сменный источник с крышкой	LE6769



Общая информация ТОПОЛЬ М 2.0 ДКУ – бюджетные консольные светодиодные светильники нового поколения. При разработке применена инновационная технология безреберного отвода тепла FINFREE. Светильники предназначены для монтажа на стандартные опоры уличного освещения диаметром 48-61 мм, также могут устанавливаться на стену при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона. Светильники выпускаются в двух модификациях • без вторичной оптики (КСС «Д»): оснащаются рассеивателем, выполненным из прочного светостабилизированного поликарбоната толщиной 2 мм; • со вторичной оптикой (КСС «ШЗ»): выполнена из светостабилизированного поликарбоната, разработана специалистами ЛЕД-Эффект. Безинструментальный доступ Предусмотрена возможность замены источника питания без дополнительных инструментов, все электрические соединения выполнены с помощью герметичных коннекторов. Корпус и защита Корпуса и конструктивные элементы окрашены порошковой краской, устойчивой к воздействиям окружающей среды. Светильники ТОПОЛЬ М 2.0 обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP66/67. Упаковка и транспортировка Светильники поставляются в разобранном виде, что позволяет снизить логистические расходы из-за размера упаковки.

Преимущества

Степень защиты IP66/67.

Компактные размеры упаковки;

Инновационная технология отвода тепла FINFREE;

Вторичная оптика собственного производства;

Рассеиватель выполнен из прочного прозрачного поликарбоната толщиной 2 мм;

Возможна установка светильника на стену при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона;

Замена источника питания без дополнительного инструмента;

Монтаж на опоры диаметром от 48 до 61 мм;

Тонкий корпус толщиной всего 7 мм, легкий вес световой установки;

Высокая эффективность – более 170 лм/Вт;

