Отдел продаж +7 495 545-46-05
Администрация +7 495 649-66-88

Светильник ТИТАН 53 Вт

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	КСС	Цена, руб
Модификация со степенью защиты IP65					
LE-ССП-15-060-0468-65Д	53	6000	4000	Д	11495.00
LE-ССП-15-060-0536-65Х	53	6300	5000	Д	11495.00
Модификация со степенью защиты IP40					
LE-ССП-15-060-0668-40Х	53	6300	5000	Д	10400.00
LE-ССП-15-060-0669-40Д	53	6000	4000	Д	10400.00

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Степень защиты, IP	IP65 или 40
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260/50
Рассеиватель	текстурированный
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	1000x160x65
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1035x180x95
Цвет корпуса в базовой модификации	белый, RAL9003
Вес брутто, кг	2,2
Вес нетто, кг	1,9
Блок аварийного питания	есть
Управление	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	5
Количество светодиодов, шт	60
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Температурный диапазон, °С	-10...+40
Срок службы, часы	100 000

Блок аварийного питания	
БАП 1 час	**LE0274**
БАП 3 часа	**LE8273**
БАП 1 час с функцией TELECONTROL	**STABILAR2-1**
БАП 3 часа с функцией TELECONTROL	**STABILAR2-3**
БАП 1 час с функцией TELECONTROL для светильника IP65	**STABILAR2-1-IP**
БАП 3 часа с функцией TELECONTROL для светильника IP65	**STABILAR2-3-IP**
Управление	
Микроволновый датчик движения и освещенности	**LE0681**
Диммируемый источник питания 1-10В	**LE0757**
Диммируемый источник питания DALI	**LE0973**
Корпус и монтаж	
Решетка защитная	**LE0991**
Негорючее исполнение светильника ТИТАН	**LE11059 – 1800 руб.**

Общая информация Серия светодиодных светильников «ТИТАН» специально разработана для применения в промышленных помещениях и зданиях. Также светильники серии «Титан» успешно применяются для светодиодного освещения ЖКХ [https://ledeffect.ru/product/osveshchenie-dlya-zhkkh/] , общего освещения магазинов и административных помещений. Рассеиватель выполнен из прочного поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения, и спроектирован так, чтобы исключить эффект ослепления и создать комфортную световую среду. Светильники являются оптимальной и эффективной заменой люминесцентных светильников типов ЛСП/ЛПО 2х36 Вт, 2х58 Вт. Промышленное светодиодное освещение [https://ledeffect.ru/product/promyshlennoe-osveshchenie/] «ТИТАН» предназначено для накладного или подвесного монтажа. Материал корпуса/рассеивателя – оптический поликарбонат. Материал основания – сталь.

Преимущества

Отдел продаж +7 495 545-46-05
Администрация +7 495 649-66-88

Степень защиты IP40 и IP65.
Накладной и подвесной монтаж;
Бесшумная работа;
Специально спроектированный рассеиватель из светотехнического поликарбоната;
Высокий индекс цветопередачи CRI >80;
Высокая эффективность – более 130 лм/Вт;