

Светильник ТИТАН 53 Вт

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	КСС	Цена, руб
Модификация со степенью защиты IP65					
LE-CCP-15-060-0468-65Д	53	6000	4000	Д	11495.00
LE-CCP-15-060-0536-65X	53	6300	5000	Д	11495.00
Модификация со степенью защиты IP40					
LE-CCP-15-060-0668-40X	53	6300	5000	Д	10400.00
LE-CCP-15-060-0669-40Д	53	6000	4000	Д	10400.00

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Степень защиты, IP	IP65 или 40
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260/50
Рассеиватель	текстурированный
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	1000x160x65
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1035x180x95
Цвет корпуса в базовой модификации	белый, RAL9003
Вес брутто, кг	2,2
Вес нетто, кг	1,9
Блок аварийного питания	есть
Управление	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	5
Количество светодиодов, шт	60
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Температурный диапазон, °С	-10...+40
Срок службы, часы	100 000

Блок аварийного питания	
БАП 1 час	LE0274
БАП 3 часа	LE8273
БАП 1 час с функцией TELECONTROL	STABILAR2-1
БАП 3 часа с функцией TELECONTROL	STABILAR2-3
БАП 1 час с функцией TELECONTROL для светильника IP65	STABILAR2-1-IP
БАП 3 часа с функцией TELECONTROL для светильника IP65	STABILAR2-3-IP
Управление	
Микроволновый датчик движения и освещенности	LE0681
Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973
Корпус и монтаж	
Решетка защитная	LE0991
Негорючее исполнение светильника ТИТАН	LE11059 - 1800 руб.



Общая информация Серия светодиодных светильников «ТИТАН» специально разработана для применения в промышленных помещениях и зданиях. Также светильники серии «Титан» успешно применяются для светодиодного освещения ЖКХ [<https://ledeffect.ru/product/osveshchenie-dlya-zhkh/>], общего освещения магазинов и административных помещений. Рассеиватель выполнен из прочного поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения, и спроектирован так, чтобы исключить эффект ослепления и создать комфортную световую среду. Светильники являются оптимальной и эффективной заменой люминесцентных светильников типов ЛСП/ЛПО 2х36 Вт, 2х58 Вт. Промышленное светодиодное освещение [<https://ledeffect.ru/product/promyshlennoe-osveshchenie/>] «ТИТАН» предназначено для накладного или подвесного монтажа. Материал корпуса/рассеивателя - оптический поликарбонат. Материал основания - сталь.

Преимущества

Степень защиты IP40 и IP65.

Накладной и подвесной монтаж;

Бесшумная работа;

Специально спроектированный рассеиватель из светотехнического поликарбоната;

Высокий индекс цветопередачи CRI >80;

Высокая эффективность - более 130 лм/Вт;

