

Светильник ТИТАН 28 Вт

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	КСС	Цена, руб
Модификация со степенью защиты IP40					
LE-ССП-15-033-0647-40X	28	3800	5000	Д	6910.00
LE-ССП-15-033-0648-40Д	28	3700	4000	Д	6910.00
Модификация со степенью защиты IP65					
LE-ССП-15-040-0467-65Д	28	3700	4000	Д	7365.00
LE-ССП-15-040-0535-65X	28	3800	5000	Д	7365.00

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Высота потолков	до 9 метров
Степень защиты, IP	IP65 или 40
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260/50
Рассеиватель	текстурированный
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	1000x160x65
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1035x180x95
Цвет корпуса в базовой модификации	белый, RAL9003
Вес брутто, кг	2,2
Вес нетто, кг	1,9
Блок аварийного питания	есть
Управление	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	5
Количество светодиодов, шт	96
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Температурный диапазон, °С	-10...+40
Срок службы, часы	100 000

Блок аварийного питания	
БАП 1 час	LE0274
БАП 3 часа	LE8273
БАП 1 час с функцией TELECONTROL	STABILAR2-1
БАП 3 часа с функцией TELECONTROL	STABILAR2-3
БАП 1 час с функцией TELECONTROL для светильника IP65	STABILAR2-1-IP
БАП 3 часа с функцией TELECONTROL для светильника IP65	STABILAR2-3-IP
Управление	
Микроволновый датчик движения и освещенности	LE0681
Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973
Корпус и монтаж	
Решетка защитная	LE0991
Негорючее исполнение светильника ТИТАН	LE11059 - 1800 руб.



Общая информация Серия светодиодных светильников «ТИТАН» специально разработана для промышленного светодиодного освещения [<https://ledeffect.ru/product/promyshlennoe-osveshchenie/>]. Также светильники серии «Титан» успешно применяются для ЖКХ освещения [<https://ledeffect.ru/product/osveshchenie-dlya-zhkh/>] , освещения магазинов и административных помещений. Рассеиватель светильника спроектирован так, чтобы исключить эффект ослепления и создать комфортную световую среду. Рассеиватель выполнен из прочного поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. Светильники являются оптимальной и эффективной заменой люминесцентных светильников типов ЛСП 2х36 Вт. Светильники «ТИТАН» предназначены для накладного или подвесного монтажа. Материал корпуса/рассеивателя – оптический поликарбонат. Материал основания – сталь.

Преимущества

Степень защиты IP40 и IP65.

Накладной и подвесной монтаж;

Бесшумная работа;

Специально спроектированный рассеиватель из светотехнического поликарбоната;

Высокий индекс цветопередачи CRI >80;

Высокая эффективность – более 130 лм/Вт;

