

Светильник ТАБ II 27 Вт

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	КСС	Цена, руб
Базовая модификация					
LE-СБУ-54-027-3795-65Д	27	2700	4000	Д	8360.00

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Степень защиты, IP	IP65
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264/50
Рассеиватель	опаловый поликарбонат
Габаритные размеры (дхВ), мм	300х100
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	305х305х103
Цвет корпуса в базовой модификации	белый, RAL9003
Вес брутто, кг	1,2
Вес нетто, кг	0,96
Цветовая температура Тцв, К	4000
Гарантийный срок, лет	3
Класс электробезопасности	II
Пульсации светового потока, менее %	5
Количество светодиодов, шт	88
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,90
Климатическое исполнение	УХЛ2
Температурный диапазон, °С	-20...+45
Срок службы, часы	50 000
Взрывозащита	нет

Блок аварийного питания (БАП)	LE4390
Микроволновый датчик движения	LE4163
Оптико-акустический датчик	LE8626



Общая информация Уличные светильники серии ТАБ II применяются для накладного монтажа. Светильники выполнены в пластиковых корпусах с повышенной защитой от воздействия окружающей среды – IP65. Рассеиватель выполнен из прочного опалового светостабилизированного поликарбоната. Светильники устойчивы к перепадам рабочего напряжения и частым включениям. Стандартная комплектация: корпус белого цвета, опаловый рассеиватель.

Преимущества

- Монтаж на стену без разборки корпуса светильника.
- Герметичный коннектор для подключения к сети;
- Высокая степень защиты от внешних механических воздействий IK07/2Дж;
- Опаловый рассеиватель из прочного поликарбоната;
- Не требует специального обслуживания;
- Пластиковый корпус;
- Степень защиты IP65;



Опциональный микроволновый датчик **LE 4163**

- температурный диапазон -20 ÷ + 45С
- радиус действия ≤ 8м
- высота установки от 1,5м до 3,5м
- скорость обнаружения 0,6-1,5м/с

