

Светильник ТАБ I 18 Вт

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	КСС	Цена, руб
Базовая модификация					
LE-СБУ-54-018-3798-44Д	18	1800	4000	Д	5130.00

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Степень защиты, IP	IP54
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264/50
Рассеиватель	опаловый поликарбонат
Габаритные размеры (дхВ), мм	280х63
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	285х285х65
Цвет корпуса в базовой модификации	белый, RAL9003
Вес брутто, кг	1
Вес нетто, кг	0,8
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура Тцв, К	4000
Управление	есть
Гарантийный срок, лет	3
Класс электробезопасности	II
Пульсации светового потока, менее %	5
Количество светодиодов, шт	88
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный диапазон, °С	-20...+45
Срок службы, часы	50 000
Взрывозащита	нет

Блок аварийного питания	LE4390
-------------------------	---------------



Общая информация Светильники серии ТАБ I применяются для накладного монтажа. Светильники выполнены в пластиковых корпусах с повышенной защитой от воздействия окружающей среды – IP54. Рассеиватель выполнен из прочного опалового светостабилизированного поликарбоната. Светильники могут устанавливаться на улице под навесом, вне зоны прямого попадания воды. Светильники устойчивы к перепадам рабочего напряжения и частым включениям. Стандартная комплектация: опаловый рассеиватель.

Преимущества

- Высокая степень защиты от внешних механических воздействий IK08/5Дж.
- Опаловый рассеиватель из прочного поликарбоната;
- Пластиковый корпус;
- Простой монтаж;
- Степень защиты IP54;

