

Светильник СТРУНА 35 Вт

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	КСС	Цена, руб
Базовая модификация с прозрачным рассеивателем					
LE-СПП-26-035-1009-65X	35	4800	5000	Д	7750.00
LE-СПП-26-035-1011-65Д	35	4600	4000	Д	7750.00
Модификация с опаловым рассеивателем					
LE-СПП-26-035-1010-65X	35	4000	5000	Д	7750.00
LE-СПП-26-035-1012-65Д	35	3900	4000	Д	7750.00

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Высота потолков	до 9 метров
Степень защиты, IP	IP65
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264/50
Рассеиватель	прозрачный
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	937х76х164
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1040х95х105
Цвет корпуса в базовой модификации	серый
Вес брутто, кг	2,4
Вес нетто, кг	2,1
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура Тцв, К	5000
Управление	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	5
Количество светодиодов, шт	66
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температурный диапазон, °С	-60...+50
Срок службы, часы	100 000

Опции	
Переходник для торцевого соединения	LE1058
Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973
Блок аварийного питания	LE0274
Торцевая кнопка + сетевой кабель	LE6333



Общая информация Промышленные светодиодные светильники [<https://ledeffect.ru/product/promyshlennoe-osveshchenie/>] выполнены в алюминиевых корпусах с высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды IP65. Оснащаются ударопрочными качественными рассеивателями устойчивыми к УФ излучению. Продуманная конструкция теплоотвода гарантирует сохранение заявленных характеристик и безотказную работу светильника. Грамотная конструкция крепежного узла позволяет осуществлять подвесной (при помощи тросов или цепей) или накладной монтаж (при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона). Регулировка угла наклона возможна в диапазоне от 0 до 90°. Светильники СТРУНА могут соединяться в линию при помощи торцевого переходника. Эффективная замена люминесцентных светильников ЛСП 1х36 Вт, 2х18 Вт. Цвет корпуса – серый. Материал корпуса – алюминий. Материал рассеивателя – оптический поликарбонат. Тросы и цепи в комплекте не поставляются.

Преимущества

Высокая степень защиты IP65.
Не требуют специальной утилизации;
Не требуют специального обслуживания;
Простой монтаж;
Рассеиватель: опаловый, прозрачный;
Корпус выполнен из алюминия;
Установка светильников в однородную линию;
Регулировка угла наклона;
Подвесной или накладной монтаж;

Высокая эффективность более 110 лм/Вт;

