

ОФИС УНИВЕРСАЛ IP54 38 Вт 600x600

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	Цена, руб
LE-CBO-03-038-7721-54Д	38	4700	4000	11490.00

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Степень защиты, IP	IP54
КСС	Д
Напряжение питания, В / частота, Гц	176-264/50
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	595x595x50
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	610x610x75
Вес брутто, кг	3,4
Вес нетто, кг	3,1
Цветовая температура Тцв, К	4000
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	5
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный диапазон, °С	0...+45
Срок службы, часы	100 000



Блок аварийного питания (БАП) на 1 час	LE0274
Блок аварийного питания (БАП) на 3 часа	LE8273
Блок аварийного питания на 1 час с функцией TELECONTROL	STABILAR2-1-IP
Блок аварийного питания на 3 часа с функцией TELECONTROL	STABILAR2-3-IP
Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973
Текстурированный прозрачный рассеиватель	LE1563
Силикатное опаловое стекло	LE0809
Светодиоды с цветовой температурой 5000К	LE3852
Светодиоды с цветовой температурой 3000К	LE1097
Цвет корпуса	RALXXXX

Общая информация Светодиодное освещение [] серии ОФИС УНИВЕРСАЛ IP54 предназначено для установки в потолки типа Армстронг или накладного монтажа. Степень пылевлагозащиты IP54 позволяет монтировать светильники в помещениях с повышенной влажностью. Поверхность светильников без выступающих элементов, устойчива к обработке дезинфицирующими средствами, что позволяет устанавливать их в чистых помещениях. Опционально светильники могут комплектоваться: диммируемыми источниками питания блоками аварийного питания на 1 или 3 часа, а также блоками с функцией TELECONTROL силикатным опаловым стеклом или текстурированным прозрачным рассеивателем светодиодами нужной цветовой температуры. Светильники ОФИС УНИВЕРСАЛ IP54 являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт.

Преимущества

Гарантия 5 лет
Рабочий ресурс 100 000 часов
Широкий выбор опций для решения задач заказчика;
Поверхность без выступающих элементов;
Повышенная степень защиты IP54;

