

Светильник ОФИС УНИВЕРСАЛ IP40 CRI90 38 Вт

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	KCC	Цена, руб
Модификация с текстурированным рассеивателем					
LE-CBO-03-038-8423-40Д	38	4200	4000	Д	8255.00
Модификация с опаловым рассеивателем					
LE-CBO-03-038-8421-40Д	38	4000	4000	Д	8255.00

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Степень защиты, IP	IP40
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264/50
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	595x595x49
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1207x607x100
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	1
Количество светодиодов, шт	144
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Класс светораспределения	П
Кэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный диапазон, °С	0...+45
Срок службы, часы	100 000

Опции	
Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973
Светодиоды с цветовой температурой 5000К	LE3852
Светодиоды с цветовой температурой 3000К	LE1097
Микроволновый датчик движения и освещенности	LE4163
Дежурный режим с микроволновым датчиком	LE8400
Датчик освещенности (до 15 светильников)	LE8476
Блок аварийного питания (БАП) на 1 час	LE0274
Блок аварийного питания (БАП) на 3 часа	LE8273
Блок аварийного питания на 1 час с функцией TELECONTROL	STABILAR2-1
Блок аварийного питания на 3 часа с функцией TELECONTROL	STABILAR2-3
Цвет корпуса	RALXXXX



Общая информация Светильники серии ОФИС УНИВЕРСАЛ IP40 CRI 90 предназначены для установки в потолки типа Армстронг, подвесного или накладного монтажа. Корпуса светильников выполнены из металла окрашенного порошковой краской в белый цвет. По желанию заказчика может быть выбран другой цвет по шкале RAL. В ассортименте представлены модификации с опаловым или призматическим прозрачным рассеивателем из светостабилизированного пластика. В базовом исполнении установлены светодиоды на 4000К, по желанию заказчика можно заменить на светодиоды цветовой температуры 3000К или 5000К. Опционально светильники могут оснащаться диммируемыми источниками питания по протоколу DALI или 1-10В. Блоками аварийного питания на 1 или 3 часа, а также блоками с функцией TELECONTROL. Для экономии электроэнергии можно докомплектовать светильники следующими опциями: - микроволновый датчик движения - для полного отключения освещения в отсутствие людей - дежурный режим - для автоматического снижения уровня освещения в отсутствие людей Для организации умного освещения доступна опция - Датчик освещенности. Датчик определяет уровень освещенности в помещении и регулирует световой поток до нормативного значения. Устанавливается из расчета 1 датчик на группу до 15 светильников с диммированием по 1-10В.

Преимущества

Гарантия 5 лет
100 000 часов.[светильников для освещения больницы](#)Рабочий ресурс
Широкий выбор опций для решения задач заказчика
Высокий индекс цветопередачи CRI>90
Повышенная степень защиты IP40

КСС ТИП «Д»

