

Светильник ОФИС УНИВЕРСАЛ IP40 38 Вт

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	КСС	Цена, руб
Модификация с текстурированным рассеивателем					
LE-CBO-03-038-8422-40Д	38	4800	4000	Д	7830.00
Модификация с опаловым рассеивателем					
LE-CBO-03-038-8420-40Д	38	4550	4000	Д	7830.00

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Степень защиты, IP	IP40
Напряжение питания, В / частота, Гц	176-264/50
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	595x595x49
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1207x607x100
Вес брутто, кг	3,2
Вес нетто, кг	2,9
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	1
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ4
Срок службы, часы	100 000

Опции	
Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973
Светодиоды с цветовой температурой 5000К	LE3852
Светодиоды с цветовой температурой 3000К	LE1097
Дежурный режим с микроволновым датчиком	LE8400
Микроволновый датчик движения и освещенности	LE0681
Датчик освещенности (до 15 светильников)	LE8476
Блок аварийного питания (БАП) на 1 час	LE0274
Блок аварийного питания (БАП) на 3 часа	LE8273
Блок аварийного питания на 1 час с функцией TELECONTROL	STABILAR2-1
Блок аварийного питания на 3 часа с функцией TELECONTROL	STABILAR2-3
Цвет корпуса	RALXXXX



Общая информация Светильники серии ОФИС УНИВЕРСАЛ IP40 предназначены для установки в потолки типа Армстронг, подвесного или накладного монтажа. Корпуса светильников выполнены из металла окрашенного порошковой краской в белый цвет. По желанию заказчика может быть выбран другой цвет по шкале RAL. В ассортименте представлены модификации с опаловым или призматическим прозрачным рассеивателем из светостабилизированного пластика. В базовом исполнении установлены светодиоды на 4000К, по желанию заказчика можно заменить на светодиоды цветовой температуры 3000К или 5000К. Опционально светильники могут оснащаться диммируемыми источниками питания по протоколу DALI или 1-10В. Блоками аварийного питания на 1 или 3 часа, а также блоками с функцией TELECONTROL. Для экономии электроэнергии можно докомплектовать светильники следующими опциями: - микроволновый датчик движения - для полного отключения освещения в отсутствие людей - дежурный режим - для автоматического снижения уровня освещения в отсутствие людей Для организации умного светодиодного освещения [] доступна опция - Датчик освещенности. Датчик определяет уровень освещенности в помещении и регулирует световой поток до нормативного значения. Устанавливается из расчета 1 датчик на группу до 15 светильников с диммированием по 1-10В.

Преимущества

Рабочий ресурс 100 000 часов.
Широкий выбор опций для решения задач заказчика
Повышенная степень защиты IP40
Гарантия 5 лет
Высокая энергоэффективность



КСС ТИП «Д»

