

Светильник ОФИС КОМФОРТ УНИВЕРСАЛ 40 Вт

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К	Рассеиватель	Цена, руб
Модификация с опаловым рассеивателем					
LE-СПО-03-040-4195-20X	40	4400	5000	опаловый поликарбонат	10310.00
LE-СПО-03-040-4196-20Д	40	4300	4000	опаловый поликарбонат	10310.00

Характеристики	
Тип продукции	светильник
Степень защиты, IP	IP20
КСС	Д
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264/50
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	597x597x60
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	610x610x135
Цвет корпуса в базовой модификации	белый, RAL9003
Вес брутто, кг	3,3
Вес нетто, кг	2,8
Блок аварийного питания	есть
Цветовая температура Тцв, К	4000
Управление	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	1
Количество светодиодов, шт	144
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,90
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный диапазон, °С	0...+45
Срок службы, часы	100 000
Взрывозащита	нет

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	RALXXXX
Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973
3D опаловый рассеиватель 600x600 мм	LE1761
Рамка для крепления Офиса в ГКЛ 600x600	LE8283



Общая информация Светильники ОФИС КОМФОРТ УНИВЕРСАЛ обладают комфортным равномерным распределением светового потока за счет установки специальной светодиодной матрицы, с большим количеством маломощных светодиодов. Светодиодные [<https://ledeffect.ru/product/promyshlennoe-osveshchenie/>] светильники [<https://ledeffect.ru/product/promyshlennoe-osveshchenie/>] применяются для накладного, встраиваемого монтажа в стандартные ячейки потолков Армстронг, либо подвесного монтажа. Светильники изготавливаются в металлических корпусах, окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Также светильник ОФИС КОМФОРТ УНИВЕРСАЛ опционально могут быть оснащены управляемыми блоками питания.

Преимущества

Рассеиватель: опаловый.
Пульсации светового потока, менее 1%;
Опциональный диммируемый источник питания;
Высота корпуса 60 мм;
Высокий индекс цветопередачи >80;
Мягкий комфортный равномерный свет;
Универсальный монтаж;

