

АДГЕЗИОННАЯ СМАЗКА

06/2024

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное средство для смазывания и защиты от коррозии деталей, работающих в условиях повышенной нагрузки. Снижает трение, шум и износ, обладает отличными адгезионными свойствами и не стекает с вертикальных поверхностей.

СВОЙСТВА / ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Облегчает работу узлов, испытывающих регулярные нагрузки
2. Защищает от влаги и предотвращает коррозию
3. Отлично прилипает к вертикальным поверхностям
4. Удобно наносится благодаря удлинителю
5. Обеспечивает надежную защиту на долгое время

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обслуживания узлов, подверженных высоким нагрузкам.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть. Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +10°C.

1. По возможности очистить обрабатываемые поверхности от загрязнений.
2. Распылить средство с расстояния 10 – 20 см на обрабатываемые поверхности тонким слоем.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Состав: прозрачная жидкость с белым оттенком
Запах: специфический запах углеводородов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C в недоступных для детей местах. Температура транспортировки ±30°C. Соблюдать нормы пожарной безопасности.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (Д x Ш x В)
4421	210 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	1,7 – 2,1 кг	225 x 170 x 158 мм
4422	400 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	3,0 – 3,4 кг	245 x 165 x 220 мм

*Внешний вид и комплектация товаров могут отличаться от представленных изображений