



**Поликомпласт** - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

## Продукт

### Полное название

# Алюминиевая смазка

### Категория продукта

Смазка

Артикул

Вид фасовки

Объем

Групповая упаковка

TX181223

Аэрозольный баллон

200 мл

24 шт.

TX181476

Аэрозольный баллон

650 мл

12 шт.



### Полное описание

Наполненная алюминием противозадирная электропроводящая пластичная смазка для ухода за авто-, мото- и спецтехникой, разнообразного бытового, строительного и промышленного оборудования и инструмента. Аэрозольная форма выпуска позволяет смазывать механизмы без разборки или демонтажа защитных кожухов. Используется в качестве смазки и разделительного состава для сильно нагретых и высоконагруженных конструктивных элементов: на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма. Смазка обладает высокой антифрикционной и противозадирной эффективностью, химической стойкостью, механической стабильностью, надежно защищает стальные детали от коррозии. Не густеет на холоде, не стекает с нагретых поверхностей. Предназначена для использования в диапазоне температур от -10 °С до +150 °С.

### Свойства

- снижает потери на трение, вероятность заклинивания и обрыва тросов.
- создает гидрофобные консервирующие покрытия на режущих кромках различного инструмента, неокрашенных металлических поверхностях для предупреждения возникновения очагов коррозии.
- устраняет эффект прикипания при работе в условиях воздействия влаги, перепадов температур и других негативных факторов.
- защищает от окисления электрических контактов и клем.

### Область применения

Для смазывания подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых, червячных, цепных и иных передач и приводов различных механизмов и техники

### Состав

смесь нефтяных масел с алюминиевым порошком, антикоррозионные присадки, растворитель, озонобезопасный углеводородный пропеллент.

### Способ применения

Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 1-2 мин. Нанесите смазку тонким слоем на обрабатываемые детали. Для труднодоступных мест используйте удлинительную трубочку. При необходимости нанесённую смазку равномерно распределить по поверхности кистью, ветошью или шпателем. Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 1-2 мин. Нанесите смазку тонким слоем на обрабатываемые детали. Для труднодоступных мест используйте удлинительную трубочку. При необходимости нанесённую смазку равномерно распределить по поверхности кистью, ветошью или шпателем.

### Рекомендации

При необходимости повторить обработку

### Требования безопасности

**ОГНЕОПАСНО!** Баллон под давлением! Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не распылять вблизи открытого огня, нагревательных приборов и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не допускать попадания в глаза и внутрь, не вдыхать! Не разбирать! Хранить и использовать в хорошо проветриваемом помещении.

### Хранение и транспортировка

Хранить в плотно закрытой таре, не допускать попадания прямых солнечных лучей, влаги.

### Срок хранения

18 месяцев

|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                 | Паста серебристого цвета                                      |
| Основа                                      | Нефтяные масла, растворитель, алюмин. порошок, спец. присадки |
| Плотность, г/см <sup>3</sup>                | 0,85                                                          |
| Массовая доля нелетучих веществ, % не менее | 65                                                            |
| Чувствительность к замерзанию               | Отсутствует                                                   |