



ПолиКомПласт

Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозионных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Очиститель электрических контактов

Категория продукта

Очистители кузова и деталей

Артикул	Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка
TX182398	Аэрозольный баллон	650 мл	12 шт.
TX182350	Аэрозольный баллон	200 мл	24 шт.
TX182350	Аэрозольный баллон	520 мл	12 шт.



Полное описание

Очиститель контактов в аэрозольной упаковке легко и быстро очищает контакты от окислов металлов (разрыхляет и удаляет соли окислов), очищает загрязненные контакты, уменьшает контактное сопротивление, снижает сопротивление в контактах и соответствующие потери мощности электрооборудования.

Свойства

- легко и быстро очищает контакты от окислов металлов (разрыхляет и удаляет соли окислов),
- очищает загрязненные контакты,
- уменьшает контактное сопротивление,
- снижает сопротивление в контактах и соответствующие потери мощности электрооборудования.

Область применения

ремонт и чистка автомобиля

Состав

Представляет собой смесь органических растворителей, спиртов, эфира и озонобезопасного углеводородного пропеллента.

Способ применения

Перед использованием аэрозольный баллон энергично встряхнуть. Для достижения наилучших результатов очиститель в аэрозольной упаковке следует наносить при температуре баллона не ниже +5 °С методом распыления короткими дозами. Нанести средство на обрабатываемую поверхность. После охлаждения баллона и снижения давления внутри него подождите несколько секунд, чтобы внутреннее давление в баллоне восстановилось до оптимального значения, и продолжайте очистку.

Рекомендации

Требования безопасности

Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50 °С! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных приборов. Не допускать попадания в глаза и внутрь, не вдыхать! Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не курить во время использования! Использовать только по назначению!

Хранение и транспортировка

Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускается сдавливание баллона. Продукция должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже -35 °С и не выше +50 °С.

Срок хранения

18 месяцев

Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость
Основа	Смесь углеводородов и спиртов
Плотность, г/см ³	0,75
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	0,5
Чувствительность к замерзанию	Отсутствует